

陶瓷涂料防酸防碱,实创化工,陶瓷涂料厂家

产品名称	陶瓷涂料防酸防碱,实创化工,陶瓷涂料厂家
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:八一漆 型号:IX1508
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

产品详情

DF-01防滑专用漆

【主要组成及配套】由专用防滑树脂、防滑超硬骨

料,防滑超耐磨材料,特种颜料,特种高级附着力助剂,特种颜填料及各种助剂组成甲组份,乙组分有特种超硬固化组成的双组份涂料。配套使用,一层批刮防滑专用腻子,二层防滑专用封闭底漆,三层防滑专用中间漆。

【混合比例】

专用腻子A:B=(重量比)25:3

防滑中间漆A : B=4 : 1 (重量比) 或5 : 1

防滑层分为三个等级,具体要求见下表:

防滑等级

结 构

干膜厚度

普 通

专用腻子一道+底漆一道+中间漆一道+面漆一道

2mm

加 强

专用腻子一道+底漆一道+中间漆二道+面漆二道

2.3mm

特 强

专用腻子二道+底漆二道+中间漆二道+面漆三道

4mm左右

环氧煤沥青防腐面漆

【涂装方法】

无气喷涂：稀 释 剂：专用稀释剂

稀 释 率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀 释 剂：专用稀释剂

稀 释 率：20~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀 释 剂：专用稀释剂

稀 释 率：0~20%（以漆料重量计）