

3c防火阀厂家，排烟阀价格

产品名称	3c防火阀厂家，排烟阀价格
公司名称	德州禄兴空调设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:禄兴 型号:FHF 复位方式:手动
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处学院东路以东德州东北城五金一区12号楼1-2层27号
联系电话	0534-2668108 18553447725

产品详情

产品详情

防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

产品原理

安装在中央空调风道系统中，工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用，当火灾发生时，火焰入侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

施工安装

1. 防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。

6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。

2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。

4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

特别说明

因产品繁多，我们短时间内无法逐一拍照，敬请谅解！对于同类产品，我们暂且采用了相同的细节效果图，但因拍摄水平有限及不同显示器的显示效果不尽相同，您所看到的图片显示效果亦有所不同，请以实物为准，如有疑问，恳请致电联系。

联系人：吴经理

联系电话：18553447725 0534-2668108