HTFC风机箱厂家,排烟风机箱价格

产品名称	HTFC风机箱厂家,排烟风机箱价格
公司名称	德州禄兴空调设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:禄兴 型号:HTFC 材质:彩钢板
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处学院东路以 东德州东北城五金一区12号楼1-2层27号
联系电话	0534-2668108 18553447725

产品详情

产品详情:

- 1、消防高温排烟专用风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
- 2、消防高温排烟专用风机经"国家消防装备质量监督检验中心"检测合格,其性能达到国内领先水平。
- 3、耐高温性能优良:广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。
- 4、适用范围广 : 可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用的目的;若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
- 5、效率高:风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于8 0%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。
- 6、安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或斜流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。
- 二.消防通风柜式离心风机特点
- 1.结构紧凑美观。箱体采用框架,箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成 ,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低了噪声。
- 2.提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装

- 3.风机主要部件叶轮在消化,全部采用模具化生产。为翼前弯叶片叶轮,具有效率高,噪声低,风量大,运行平稳,质量稳定,经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板,机械化生产。
- 4.低噪声消防通风柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;B型电机装在箱体内,用于通风换气。
- 5.A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300摄氏度高温情况下,连续运行60分钟以上。