

前置式油、气压快速迴转夹头

产品名称	前置式油、气压快速迴转夹头
公司名称	重庆科新机电研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾朝铨 型号:JA7-44/JH7-44 卡盘类型:多款供选
公司地址	重庆市南坪惠工路5号惠工大厦13-5号
联系电话	023-62983542 13330223106

产品详情

品牌	台湾朝铨	型号	JA7-44/JH7-44
卡盘类型	多款供选	卡盘结构	前置式夹头
动力类型	气动	卡盘直径	192 (mm)
卡盘孔径	44 (mm)	夹紧尺寸范围	44 (mm)
定心精度	0.03 (mm)	适用机床	车床
是否库存	否	是否批发	否

前置式油、气压快速迴转夹头简介 内张与外夹两用快速迴转夹头 自1981年上市以来，朝铨快速精密迴转夹头系列产品即是高性能、高品质、安装方便、使用容易的代名词。

朝铨快速精密迴转夹头系列内藏油气压迴转缸，使用者可以在极短的时间内完成工件夹持系统的设置，快速地展开各式加工作业。此外，朝铨快速精密迴转夹头的快速更换筒夹/副爪设计，能帮助客户更弹性的面对各式少量多样的加工作业。因此无论是自动化加工、半自动化加工、传统机床改装自动化、专用机组装等各式应用，朝铨快速精密迴转夹头皆是客户的指名首选。

朝铨快速精密迴转夹头系列销售至今出厂已超过15000组以上，是业界公认的领导品牌。朝铨坚持品质至上，严选进口轴承组与零件组，全线产品自金属材料、加工、组装、产品测试至产品包装等作业，一律由台湾本厂与长期合作的协力伙伴一贯完成，提供客户最高等级的品质承诺。

快速迴轉夾頭尺寸及規格

型號	ja7-44氣壓夾頭	jh7-44油壓夾頭
a	192mm (7.56")	192mm (7.56")

b	155mm (6.10")	155mm (6.10")
c	44mm (1.73")	44mm (1.73")
d	5mm (0.20")	5mm (0.20")
e	135mm (5.31")	135mm (5.31")
g	110mm (4.33")	110mm (4.33")
h	212mm (8.35")	212mm (8.35")
i	172mm (6.77")	172mm (6.77")
j	m10 x p1.5 x 3	m10 x p1.5 x 3
彈性筒夾	c-44筒夾/內張套件	c-44筒夾/內張套件
氣壓/油壓驅動	氣壓/油壓	氣壓/油壓
工作壓力	2-20kg/cm ² (28-286psi)	2-20kg/cm ² (28-286psi)
最高轉速rpm	1600	1600
最大夾徑通孔/不通孔	44mm (1.73")	44mm (1.73")
缸體活塞面積	116cm ² (18in ²)	116cm ² (18in ²)
夾持力	9150kgf@16kg/cm ² (20130lbf @229psi)	9150kgf@16kg/cm ² (20130lbf @229psi)
產品淨重	17kg (37.4lbs)	17kg (37.4lbs)