供应400A3G矿用高压电缆接线盒

产品名称	供应400A3G矿用高压电缆接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:浙江荣通 型号:BHG1-400/10-3G 净重:65kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

BHG1-400/10-3G矿用高压电缆接线盒

BHG1-200/6-2G（3G）矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-200/10-2G（3G）矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-315/6-2G（3G）矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-315/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-400/3.3-2G(3G、4G)矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-400/6-2G(3G)矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-400/10-2G(3G、4G)矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-600/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG2-400/10-2G(3G)矿用隔爆型高压电缆接线盒

用途：

BHG2-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒（以下简称接线盒），适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至200安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。

重量：65kg

最大电缆外径mm：50~85

电流：200A、315A、400A

电压：6KV、10KV

尺寸mm:895*500*330

技术数据：BHG2-400/10KV-2G

型号：BHG2-400/10-2G额定电压：10KV、6KV 额定电流：400 315 200引入电缆类型：橡套电缆
密封圈同心槽直径（mm）88：外型尺寸：910×385×220

技术数据：BHG2-400/10KV-3G

型号：BHG2-400/10-2G额定电压：10KV、6KV 额定电流：400 315 200引入电缆类型：橡套电缆
密封圈同心槽直径（mm）88：外型尺寸：910×410×220

结构简介

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

使 用

1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。

2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须 严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHG2-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。

3、特别提醒的是，在安装时出线部分橡胶密封圈不能压迫太紧，以免芯线变形影响绝缘。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80°C时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。

BHG2-400/10矿用高压接线盒，10KV高压电缆接线盒

主要供应地区：

陕西：榆林市_延安市_西安市_铜川市_渭南市_宝鸡市_咸阳市_安康市_汉中市_商洛市

河南：开封_洛阳_平顶山_焦作_新乡_安阳

河北：保定_廊坊_秦皇岛_唐山_邯郸_承德_张家口_石家庄_衡水_邢台_沧州

新疆：乌鲁木齐_石河子市_克拉玛依市_哈密市_喀什_图木舒克市_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏

市

山西：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市