

# 河北绝缘接头现货

产品名称	河北绝缘接头现货
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	580.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 88:88
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

## 产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257绝缘接头，绝缘接头是管线输送中为防止电化腐蚀，对管线实行阴极保护所需的重要元件，是我厂联合有关设计院共同开发的替代绝缘法兰的换代产品。它比绝缘法兰刚度高、可承受弯矩大、绝缘性能高、寿命长，并可埋地装。一、主要技术参数

1、适用介质：油、气、水、矿浆等 2、适用温度：—40 ~ 100 3、压力范围：PN 10MPa

4、产品规格：DN40mm ~ DN1000mm 二、特点：1、国家专利产品，专利号：ZL97203819.1

2、绝缘性好，绝缘电阻 10M 3、承受弯矩大，与管线等强度。4、使用寿命长。5、可埋地安装。

绝缘接头的分类：钢轨绝缘接头 一种高强度钢轨绝缘接头，是在相接两钢轨端部放置轨端绝缘件，而槽型绝缘板夹装在接头两侧，两块加强型鱼尾板安装在绝缘板的凹槽内，然后用高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。第一种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板，它的第一、三、五、七层为糊状绝缘胶，第二、六层为网状玻璃布，第四层为加厚玻璃布；第二种绝缘板是电热片槽型绝缘板，它的第一、三、五、七层为绝缘胶膜，第二、六层为玻璃布，第四层为带孔的电热片。 母预绝缘接头

胶结绝缘接头 管道绝缘接头 绝缘接头的构造和工作原理 整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面件，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里

面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。

绝缘接头制造标准：SY/T0516-2008

广泛用于：冶金，水电，轻工，食品，煤气，造纸，印刷，污水处理，石化，建材，市政建设等行业。