

日本原装 NKK摇头开关S308 诚鹏达代理商

产品名称	日本原装 NKK摇头开关S308 诚鹏达代理商
公司名称	深圳市福田区诚鹏达电子经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区华强电子世界二号楼三层22 B027
联系电话	0755-83291174

产品详情

通用规格 电气容量（电阻性和电感性负载）大功率：如下面表格所示 其他额定参数 触点电阻：最大10毫欧 绝缘电阻：1,000兆欧以上在500V DC 绝缘强度：最低2,000V AC至少1分钟 机械寿命：对于S5AW, S8AW, S9AW, S25AW, S28AW, S29AW30,000次操作以上 对于其他型号50,000次操作以上 电气寿命：25,000次操作以上 摆动角度()：如后页表格所示 材质和涂覆 摇杆：黄铜镀铬 衬套：黄铜镀铬 外壳：酚醛树脂 外壳盖：钢镀锌 活动接触器：铜镀银 活动触点：铜镀银上覆盖银合金 固定触点：铜镀银上覆盖银合金 端子：黄铜镀锡 环境数据 工作温度范围：-30 °C 到+70 °C (-22 °F 到+158 °F) 适用于防溅入型; -10 °C 到+70 °C (+14 °F 到+158 °F) 适用于其它所有型号 密封：防溅入型和摇杆锁定面板密封型符合IP67标准 安装 安装扭矩：1.47Nm (13lbin)适用于AW和AL型号上的单螺母 2.94(26lbin)适用于其它型号上的双螺母 最大面板厚度：开关尺寸图中面板裁切下面所示 焊接时间和温度：手工焊接：请参阅附录中的概略图A。