

提供PTFE棒详细资料、进口Teflon棒材

产品名称	提供PTFE棒详细资料、进口Teflon棒材
公司名称	深圳市惠优塑胶制品有限公司
价格	51.00/公斤
规格参数	品牌:惠优 规格:6-200mm*200/1000mm 产地:台湾 中国
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新桥第三工业区D栋
联系电话	0755-23343452 13640961500

产品详情

PTFE棒又称聚四氟乙烯棒、铁氟龙棒、特富龙棒、铁富龙棒、特氟龙棒、特氟隆棒、Teflon棒。惠优提供PTFE棒详细资料、中山特富龙棒、珠海进口Teflon棒，PTFE棒规格,PTFE棒密度参数，PTFE棒新报价，PTFE棒是什么材料，PTFE棒生产厂家，PTFE棒厂家直销，PTFE棒新价格，PTFE棒作用，PTFE棒高清图片，PTFE棒详细说明，PTFE棒使用说明，PTFE棒售后服务等等数据资料，厂价直销，代客切割加工生产厂家优势明显，现货批发+小件销售，专车送货上门或快递物流货到付款。可提供相关的各种材质报告检验证书。棒材大量切零，厚薄均可！公司并提供娄底PTFE棒，湘潭PTFE棒，衡阳PTFE棒，株洲湖北PTFE棒，武汉PTFE棒，黄冈PTFE棒，陕西PTFE棒，西安PTFE棒，广西PTFE棒，南宁PTFE棒，桂林PTFE棒，PTFE棒，贺州PTFE棒，梧州PTFE棒，贵州PTFE棒，贵阳PTFE棒，遵义PTFE棒，铜仁PTFE棒，云南PTFE棒，昆明PTFE棒，甘肃PTFE棒，兰州PTFE棒，宁夏PTFE棒，银川PTFE棒，内蒙古PTFE棒，青海西宁PTFE棒，新疆PTFE棒，西藏海南PTFE棒，海口PTFE棒，三亚四川成都PTFE棒，南充PTFE棒，绵阳PTFE棒，自贡PTFE棒，江西PTFE棒，南昌PTFE棒，九江PTFE棒，吉安PTFE棒，抚州PTFE棒。PTFE（聚四氟乙烯）数据资料 产品名称：PTFE（聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。主要特性：耐高温 使用工作温度达250 耐气候 有塑料中较佳的老化寿命 高润滑 是固体材料中摩擦系数较低者 不燃性 限氧指数在90以下 耐酸碱性 不溶于强酸、强碱和溶剂 抗氧化性 能耐强氧化剂的腐蚀 耐低温 具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长 耐腐蚀 对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种溶剂 无毒害 具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐大气老化性 耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。不粘附 是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质，力学性能它的摩擦系数极小，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。应用领域：密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。 规格参数：项目 单位 指标 密度 g/cm³ 2.1-2.3 弯曲强度 Mpa 11-14 拉伸强度 MPa 21-28 摩擦系数 / 0.04 吸水率 % <19 介电强度 KV/mm 10 使用温度 -1800-260 熔融温度 325 规格

特殊尺寸可定做板材 厚*宽=0.3 ~ 1.5mm*300mm 板材 厚*长*宽=2 ~ 60mm*600mm*600mm 棒材
6 ~ 200mm*200mm/1000mm 颜色 白色/黑色 产地 台湾 中国 联系我们：

《深圳市惠优塑胶制品有限公司》销售总部 销售热线：13640961500 0755-23343452-----企业QQ：53
5772006 惠优公司欢迎广大客户来电洽谈。惠优为您提供较新PTFE聚四氟乙烯产品的详细信息。