

NKK摇头开关2022B2B1W01 代理商

产品名称	NKK摇头开关2022B2B1W01 代理商
公司名称	深圳市福田区诚鹏达电子经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区华强电子世界二号楼三层22 B027
联系电话	0755-83291174

产品详情

通用规格 电气容量 (电阻性负载) 大功率 (银): 6A在125V AC或3A在250V AC; 4A在30V DC (On-On电路) 和3A在30V DC (所有其他电路) 微小功率 (金): 最大0.4VA在最高28V AC/DC (适用范围0.1mA ~ 0.1A在20mV ~ 28V) 微小功率/大功率: 组合银和金的额定参数 (银镀金)

注: 请参阅附录中关于双额定值和工作范围的更多说明 其他额定参数

触点电阻: 银触点最大10毫欧; 金触点最大20毫欧 绝缘电阻: 1,000兆欧以上在500V DC

绝缘强度: 触点之间最低1,000V AC至少1分钟; 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟 机械寿命: 100,000次操作以上 电气寿命: 银触点25,000次操作以上; 金触点50,000次操作以上

接触时间点: 非短路 (接触前先断开) 摆动角度: 26° 材质和涂覆 摇杆/搬动杆: 黄铜镀铬

支撑支架: 黄铜镀锡 衬套/外壳: 玻璃纤维增强聚酰胺(UL94V-0) 密封环: 丁腈橡胶

基座: 玻璃纤维增强聚酰胺(UL94V-0)

活动触点: 银合金镀银 (编号W); 铜或磷青铜镀金 (编号G); 银合金镀金 (编号A)

固定触点: 银合金镀银 (编号W); 铜或黄铜镀金 (编号G); 银合金镀金 (编号A)

端子: 铜或黄铜镀银或黄铜镀金 环境数据 工作温度范围: -30°C到+85°C (-22°F到+185°F) 湿度: 96小时在40°C (104°F) 时, 湿度90~95% 振动: 用1.5mm峰-

峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时 冲击: 50G (490m/s²)

加速度 (在6个直角方向上测试, 每个方向上5次冲击) 印刷电路板处理

焊接: 推荐波峰焊: 请参阅附录中的概略图B。 手工焊接: 请参阅附录中的概略图B。

清洗: 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。 标准和认证 易燃性标准:

UL94V-0规定的衬套/外壳和基座 UL认证: UL文件号 E44145 所有型号的认证条件均为6A在125V AC、3A在250V AC、以及4A在30V DC或0.4A在28V DC。

在零件编号最后添加“/U”来订购有UL标记的开关。

在零件编号最后添加“CUL”来订购有cULus标记的开关。 CSA认证: CSA文件号 023535-0-000

所有型号的认证条件均为6A在125V AC、3A在250V AC、以及4A在30V DC。

在零件编号最后添加“/C”来订购有CSA标记的开关。