

# 优质PTFE板、进口Teflon板、聚四氟乙烯板

产品名称	优质PTFE板、进口Teflon板、聚四氟乙烯板
公司名称	深圳市惠优塑胶制品有限公司
价格	51.00/公斤
规格参数	品牌:惠优 规格:2-60mm*600mm*600mm 颜色:白色/黑色
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新桥第三工业区D栋
联系电话	0755-23343452 13640961500

## 产品详情

PTFE板又称聚四氟乙烯板、铁氟龙板、特富龙板、铁富龙板、特氟龙板、特氟隆板、Teflon板。惠优塑胶制品专业批发供应山东优质PTFE板、进口Teflon板、威海60mm厚聚四氟乙烯板，想知道PTFE板用途，PTFE板规格,PTFE板密度参数，PTFE板新报价，PTFE板是什么材料，PTFE板生产厂家，PTFE板厂家直销，PTFE板新价格，PTFE板作用，PTFE板高清图片，PTFE板详细说明，PTFE板使用说明，PTFE板售后服务等数据资料，咨询深圳市惠优塑胶制品有限公司，惠优专业为您解答，公司自成立以来以高质量的产品和令人满意的服务作为企业经营的根本。以“诚信走天下，品质印人心”的经营方针，深受广大客户的支持，欢迎来电咨询洽谈业务，与您创造更美好的未来！

公司并提供郑州PTFE板，洛阳PTFE板，河北PTFE板，石家庄PTFE板，衡水PTFE板，沧州PTFE板，廊坊张家口PTFE板，唐山PTFE板，秦皇岛PTFE板，黑龙江PTFE板，哈尔滨PTFE板，

吉林PTFE板，长春PTFE板，辽宁沈阳PTFE板，大连PTFE板，鞍山PTFE板，辽阳PTFE板，湖南PTFE板，长沙PTFE板，常德PTFE板，张家界PTFE板，郴州PTFE板，娄底PTFE板，湘潭PTFE板，衡阳PTFE板，株洲湖北PTFE板，武汉PTFE板，黄冈PTFE板，陕西PTFE板，西安PTFE板，广西PTFE板。

PTFE（聚四氟乙烯）数据资料 产品名称：PTFE（聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。主要特性：耐高温 使用工作温度达250 耐气候 有塑料中较佳的老化寿命 高润滑 是固体材料中摩擦系数较低者 不燃性 限氧指数在90以下 耐酸碱性 不溶于强酸、强碱和溶剂 抗氧化性能耐强氧化剂的腐蚀 耐低温

具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长 耐腐蚀

对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种溶剂 无毒害

具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐大气老化性

耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。不粘附 是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质，力学性能它的摩擦系数极小，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。应用领域：密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。 规格参数：项目 单位 指标 密度 g/cm<sup>3</sup> 2.1-2.3 弯曲强度 Mpa 11-14 拉伸强度 MPa

21-28 摩擦系数 / 0.04 吸水率 % <19 介电强度 KV/mm 10 使用温度 -1800-260 熔融温度 325 规格  
特殊尺寸可定做板材 厚\*宽=0.3 ~ 1.5mm\*300mm 板材 厚\*长\*宽=2 ~ 60mm\*600mm\*600mm 棒材  
6 ~ 200mm\*200mm/1000mm 颜色 白色/黑色 产地 台湾 中国 联系我们：  
《深圳市惠优塑胶制品有限公司》销售总部 销售热线：13640961500 0755-23343452-----企业QQ：53  
5772006 惠优公司欢迎广大客户来电洽谈。惠优为您提供较新PTFE聚四氟乙烯产品的详细信息。