

特富龙板密度、可订制PTFE板、Teflon板材

产品名称	特富龙板密度、可订制PTFE板、Teflon板材
公司名称	深圳市惠优塑胶制品有限公司
价格	51.00/公斤
规格参数	品牌:惠优 规格:2-60mm*600mm*600mm 颜色:白色/黑色
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新桥第三工业区D栋
联系电话	0755-23343452 13640961500

产品详情

PTFE板又称聚四氟乙烯板、铁氟龙板、特富龙板、铁富龙板、特氟龙板、特氟隆板、Teflon板。惠优塑胶制品专业供应温州特富龙板密度参数、绍兴可订制PTFE板、Teflon板材，产品齐全，价格合理，品质保障，提供PTFE板用途，PTFE板规格,PTFE板密度参数，PTFE板新报价，PTFE板是什么材料，PTFE板生产厂家，PTFE板厂家直销，PTFE板新价格，PTFE板作用，PTFE板高清图片，PTFE板详细说明，PTFE板使用说明，PTFE板售后服务等资料，公司产品广泛应用于国防、电力、机械、石油、化工、冶金、造纸、船舶、运输、宇航等国民经济各个领域，解决了许多用户难以解决的泄露难题，满足了不同用户的更高要求，产品销往世界各地企业以科技为先行、市场为导向的宗旨，以科学创新为高，以发展求实的企业经营方向，以真诚敬业的精神为客户提供优质的产品与服务，您的满意是我们永远的追求！ 公司同时提供陕西PTFE板，西安PTFE板，广西PTFE板，南宁PTFE板，桂林PTFE板，PTFE板，贺州PTFE板，梧州PTFE板，贵州PTFE板，贵阳PTFE板，遵义PTFE板，铜仁PTFE板，云南PTFE板，昆明PTFE板，甘肃PTFE板，兰州PTFE板，宁夏PTFE板，银川PTFE板，内蒙古PTFE板，青海西宁PTFE板，新疆PTFE板，西藏海南PTFE板，海口PTFE板，三亚四川成都PTFE板，南充PTFE板，绵阳PTFE板，自贡PTFE板，江西PTFE板，南昌PTFE板，九江PTFE板，吉安PTFE板，抚州PTFE板。PTFE（聚四氟乙烯）数据资料 产品名称：PTFE（聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。主要特性：耐高温 使用工作温度达250 耐气候 有塑料中较佳的老化寿命 高润滑 是固体材料中摩擦系数较低者 不燃性 限氧指数在90以下 耐酸碱性 不溶于强酸、强碱和溶剂 抗氧化性 能耐强氧化剂的腐蚀 耐低温 具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长 耐腐蚀 对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种溶剂 无毒性 具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐大气老化性 耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。不粘附 是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质，力学性能它的摩擦系数极小，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。应用领域：密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。 规格参数：项目 单位 指标 密度 g/cm³ 2.1-2.3 弯曲强度 Mpa 11-14 拉伸强度 MPa

21-28 摩擦系数 / 0.04 吸水率 % <19 介电强度 KV/mm 10 使用温度 -1800-260 熔融温度 325 规格
特殊尺寸可定做板材 厚*宽=0.3 ~ 1.5mm*300mm 板材 厚*长*宽=2 ~ 60mm*600mm*600mm 棒材
6 ~ 200mm*200mm/1000mm 颜色 白色/黑色 产地 台湾 中国 联系我们：
《深圳市惠优塑胶制品有限公司》销售总部 销售热线：13640961500 0755-23343452-----企业QQ：53
5772006 惠优公司欢迎广大客户来电洽谈。惠优为您提供较新PTFE聚四氟乙烯产品的详细信息。