盐山绝缘接头现货

产品名称	盐山绝缘接头现货
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	526.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 35:35
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257绝缘接头,绝缘接头是管线输送中为防止电化腐蚀,对管线实行阴极保护所需的重要元件,是我厂联合有关设计院共同开发的替代绝缘法兰的换代产品。它比绝缘法兰刚度高、可承受弯矩大、绝缘性能高、寿命长,并可埋地装。一、主要技术参数

- 1、适用介质:油、气、水、矿浆等2、适用温度:—40 ~100 3、压力范围:PN 10MPa
- 4、产品规格: DN40mm~DN1000mm二、特点: 1、国家专利产品,专利号: ZL97203819.1
- 2、绝缘性好,绝缘电阻 10M 3、承受弯矩大,与管线等强度。 4、使用寿命长。 5、可埋地安装。 绝缘接头的分类: 钢轨绝缘接头 一种高强度钢轨绝缘接头,是在相接两钢轨端部放置轨端绝缘件,而槽型绝缘板夹装在接头两侧,两块加强型鱼尾板安装在绝缘板的凹槽内,然后用高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。第一种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板,它的第一、三、五、七层为糊状玻璃布,第四层为加厚玻璃布;第二种绝缘板是电热片槽型绝缘板,它的第一、三、五、七层为绝缘胶膜,第二、六层为玻璃布,第四层为带孔的电热片。 母预绝缘接头
- 胶结绝缘接头 管道绝缘接头 绝缘接头的构造和工作原理 整体式绝缘接头由下面各零件组成:上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面件, 夹有绝缘件和密封件, 形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式, 将绝缘件和上、下管牢固封裹在里

面,形成"密封容器",从而既保证了良好的绝缘效果,又大大提高了绝缘结构的承压能力。 绝缘接头制造标准:SY/T0516-2008

广泛用于:治金,水电,轻工,食品,煤气,造纸,印刷,污水处理,石化,建材,市政建设等行业。