

# 利君lj-23防火门专用夹心板生产设备厂家

产品名称	利君lj-23防火门专用夹心板生产设备厂家
公司名称	宁津县利君保温机械厂
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:利君 型号:lj-025 用途:外墙保温
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇后林村
联系电话	05348896225 13573498882

## 产品详情

利君lj-23防火门专用夹心板生产设备厂家

防火门芯板设备 珍珠岩门芯板设备 整张门芯板设备

山东利君机械生产的多功能防火门芯板设备具有自动化程度高、科技含量高、性能稳定、专业性强、生产效率高、易维护、节约生产成本、安全等特点。该设备很好地将传统单一功能的制瓦设备、制板设备及隔墙板设备等融为一体,使设备的具有一机多用的垄断性优势,极大地增强市场竞争力和占有率,同时也极大地降低和减少了投资的风险,从而使投资人获得更大的收益。

多功能防火门芯板具有以下有几大优势:

1、防火 可耐800 以上的高温。经测试，耐火性能完全符合国家即将推出的防火门新标准。隔热效果远高于传统工艺生产的防火门，隔热性能完全符合国家即将推出的防火门新标准以及建筑规范节能新要求。 2、高隔热性 发泡菱镁/水泥防火门芯板的闭孔率>95%,使用其技术生产的防火门芯板导热系数只有0.055 ~ 0.07W/mk,可充分满足防火门的隔热需要。根据南京国泰消防集团在国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心整门应用中的检测,我单位发泡菱镁/水泥防火门芯板木质门 1.5 h ,背面平均温升52.3 ,单点温升89.6 。钢质门0.5 h ,背面平均温升30.3 ,单点温升60.7 。 3、强度好,不碎裂 发泡菱镁/水泥防火门芯板抗压、抗折强度均较高,其低密度、高强度的优越性能达到了有机的统一,在使用与运输中均不会出现碎裂现象,完全符合其耐火材料完整性的要求。 4、质轻 密度在200 ~ 320kg/m<sup>3</sup> 时,仍能达到新标准的各项要求。减轻了防火门的自重,就意味着减小了五金件的荷载,同时也减少了防火门其他材料的用量,从而使其成本大大降低。 5、环保无毒无害 发泡菱镁/水泥防火门芯使用的原材料是无机发泡材料,在高温下不会燃烧,并且没有有毒气体的释放,属于安全性环保材料。对环境不会产生污染,对使用者的身体健康不会有任何影响。 6、整体大板式生产 发泡菱镁/水泥防火门芯板可根据不同客户的要求生产出不同规格形状的整体防火门芯板。整体式防火门芯板解决了传统式拼装门芯板存在的拼装麻烦、施工效率低下、边角料多、用量大、缝隙不好处理、容易出现窜火、里背面温度差异大等诸多不利因素,同时避免了材料的浪费,更有利于节能环保。

防火门芯板设备 珍珠岩门芯板设备 整张门芯板设备

山东省利君保温机械厂专业的珍珠岩保温板设备生产研发基地，防火门芯板设设备定点生产单位，可根据用户的不同需求，量身定做。如果有需求，可以电议13573498882为您服务。我们会在第一时间与您沟通，热情为客户服务，让客户买到最好的产品，是我们服务的宗旨。

请告知在顺企网网站上找到信息，才能享受优惠哦

利君lj-23防火门专用夹心板生产设备 厂家