

山东利君防火保温板流水线设备 一模出4块产量高

产品名称	山东利君防火保温板流水线设备 一模出4块产量高
公司名称	宁津县利君保温机械厂
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:利君 型号:lj-025 用途:外墙保温
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇后林村
联系电话	05348896225 13573498882

产品详情

山东利君防火保温板流水线设备 一模出4块产量高

防火保温板设备 珍珠岩保温板设备 外墙保温板设备

近年来，无机防火保温材料成为了市场的热点，山东利君专注于外墙防火保温板设备的研发企业，历时十几年，终于研制出一种外墙防火保温板设备。外墙防火保温板设备生产线研发的成功，是环保建材，外墙保温材料技术史上的一次变革，突破了传统技术瓶颈，是一种最有潜力的外墙保温板的理想产品。联系电话：13573498882

一、新型外墙防火保温板特点：

1. 具有极好的防火性：外墙防火保温板是无机材料（水泥），防火达a级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。
2. 提高保温层的稳固性能和寿命：防火保温板隔热层具有良好的稳定性能和抗老化性能，可与建筑同寿命。
3. 具有较好的轻量性：其密度在160-230kg/m³之间，能有效减少建筑物的负重；
4. 隔音性能好：防火保温板的隔音性能是普通水泥的5-8倍，充分解决了居住空间的隔音问题；
5. 耐高温性能好：防火保温板适用的温度可达到400℃以上；
6. 环保性能好：无毒无害，而有机保温材料和珍珠岩颗粒等化学隔热材料在高温时会释放有毒气体；
7. 施工速度快：每班可施工1000-3000平方米，节约施工工期。

二、设备特点

1. 一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板。
2. 该机采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产的产品厚薄均匀，用工少，4--6人即可，不用投资购买塑料托板，可节省投资2万元左右，自动多层码摞成垛，日产量600--1000平方米。生产的产品按10公分厚度计算每平方米成本价格15--18元之间，成本低于泥土砖30%--40%左右，主要特点轻质、保温、省钱、安装方便。
3. 玻璃钢的厚度可随意调整（从2mm—50mm）平整度误差0.001mm。
4. 产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。
5. 本生产线能生产瓦楞板，完美的波浪搭接工艺，免去了平板做房顶的防水费用，每平方米节省8—15元。
6. 由于本设备采用轨道自走式设计，生产的产品在每趟轨道上可重复逻辑叠4—6层，同时可设多趟轨道，大大节省生产场地。

7.节省模板费用，传统设备用的模板很厚，而我们设备用的模板很薄。

防火保温板设备 珍珠岩保温板设备 外墙保温板设备

山东利君新型保温建材设备有限公司欢迎您前来参观考察，我们将以热情的态度接待每一位客户。

真诚期待您的回复

山东利君防火保温板流水线设备 一模出4块产量高