

工业3321乐泰胶水对人体是否有害

产品名称	工业3321乐泰胶水对人体是否有害
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

主要粘接基材：金属、玻璃、塑料

颜色：透明浅黄色

固化类型：紫外线/可见光

粘度 (mPa.s) : 3.500/7.500

硬度 (肖氏) : D53

延展率：250

包装规格：1L

应用介绍：

LOCTITE® 3321™ 主要适用于要求结合处胶层柔韧的场合，用于将坚硬或柔韧的PVC粘接到聚碳酸酯上。它的柔韧特性提高了粘接面承受载荷的能力，改善了减震特性。

本产品对多种基材包括玻璃，多种塑料和大多数金属有优秀的粘接能力。触变特性减少了液态LOCTITE 3321在施胶后，未固化前到处流淌。

使用说明:

预处理：要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。使用液体胶粘剂粘接结晶或半结晶的热塑性塑料时，应当检查应力开裂的可能性。

施胶：本品应使用带有黑色进料管的点胶机涂胶。

固化：本品对紫外线敏感，在紫外线和/或具有足够强度的可见光下就会固化。固化速度和最终固化深度取决于光强、光源的光谱分布、暴露时间和被粘接材料的透光性。220 ~ 260nm的紫外光会加速脱粘表面固化。对温度敏感的基材，例如热塑性塑料，在固化时应当冷却。此外，粘接件在承受任何载荷前，应当先冷却。

注意事项:

1. 仅在具有适当局部通风区域使用。
2. 防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。
3. 不得加热或喷雾。
4. 通风设施将去除紫外灯产生的所有臭氧。