

# 人造大理石保护膜\_保护膜\_乐达保护膜查看

产品名称	人造大理石保护膜_保护膜_乐达保护膜查看
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:DY1794
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

## 产品详情

众所周知，太阳光的红外线是主要的热量的来源.而选择汽车保护膜的一个重要的因素就是要隔热，一般来说质量好的汽车保护膜都能反射太阳光的红外线,保持着汽车内的温度就相对的低了很多.减少了热量的涉入继而可以降低汽车使用空调的负荷,节省燃油.一些高透明的膜没有隔热率.所以车内的温度极高.因此特别要注意的就是在挑选汽车保护膜的时候一定要留意汽车保护膜的隔热性能,当然，汽车保护膜的隔热率不仅是评价一个膜的好坏的标准,同时这个也是价格高低的关键。

专业提供汽车保护膜、管材保护膜，欢迎来电咨询，洽谈业务！

保护膜的附着力、粘着力、内聚力是分别对保护膜基材与胶水间粘力、保护膜使用后的剥离力度、胶水自身的粘结力进行区分，了解这几个力的意义，也能更好的了解保护膜的性能，以充分发挥不同保护膜产品的最大效能。

PET保护膜是众多保护膜中的一种，是以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材的最简单的高分子有机化合物。起到保护产品的作用，在运输，贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,从而提高产品的质量及市场竞争力。

YD-1100管材同步缠绕机优点：

产品操作简单，安装于管材生产线牵引机后切割机前，整体采用变频微机控制匹配管材生产同步缠绕，不影响其他任何挤出设备。包装同步免工时，包装牢固，对产品的堆放、搬运、储存、运输、施工、起到很好的保护作用，提高管材外包装质量，提高管材档次，提高自身品牌。

技术参数：

- 1、外形尺寸：1800\*1100\*1600毫米（长×宽×高，可以定做具体尺寸）
- 2、机器自重350kg

- 3、薄膜系统中心环内孔直径为500毫米
- 4、薄膜系统中心环0-80转/分钟
- 5、包装速度每分钟1-18米可调
- 6、使用宽度250毫米，纸芯内径78毫米PE膜
- 7、薄膜缠绕重叠量0-100毫米可调
- 8、电机功率1.1千瓦
- 9、三面机械式固定机构
- 10、机器顶端有吊孔，底面有插孔，方便搬运
- 11、安全门开关报警
- 12、附安全防护门

售后服务：

- 1、我们公司会派专业的技术人员上门为您安装调试，直到您满意为止！
- 2、我们公司保修一年，终身维护，一年之内有任何质量问题我们会免费为您维修！
- 3、我们公司会有专业的技术人员教您如何正确操作、使用该产品，直到您学会为止！