

优质四氟石棉包覆垫

产品名称	优质四氟石棉包覆垫
公司名称	廊坊旗正保温材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:旗正 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-8195066 17733618991

产品详情

[四氟包覆垫片](#)

聚四氟包覆石棉混胶[盘根](#)

垫圈和聚四氟包覆无石棉混胶垫圈：适用于各种[反应釜](#)、[压力容器](#)、[冷凝器](#)、[反应器](#)、[换热器](#)及储罐的夹层密封.用于罐口及人孔.手孔部位的密封。

中文名	四氟包覆垫片	适用温度	-100 —+260
-----	--------	------	------------

适用压力	0.6-2.5Mpa	使用介质	耐除酸碱金属、元素氟
------	------------	------	------------

1 [产品简介](#)

聚四氟包覆石棉混胶盘根垫圈和聚四氟包覆无石棉混胶垫圈：
适用于各种 [反应釜](#)

、压力容器、冷凝器、反应器、换热器及储罐的夹层密封.用于罐口及人孔.手孔部位的密封。是化工.制药等设备的高洁度绿色环保密封产品。

2产品规格

标准型和非标准型

PTFE Y型（切割型）DN15——DN200MM PTFE U型（折包型）DN200——5000MM

适用温度；-100 —+260 适用压力：0.6-2.5Mpa

使用介质：耐除酸碱金属、元素氟、[三氟化氯](#)

以外等化学介质无所不耐。[聚四氟乙烯包覆垫片](#)由石棉橡胶、[无石棉板](#)

、橡胶或石墨增强板等软垫片作为夹心，然后外包[聚四氟乙烯](#)

薄片的组合

垫片，具有优异的耐腐

蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、[强氧化剂](#)、氯气和不允许污染介质的密封。

3垫片类型

1.V型，剖切式，把[四氟](#)片从外到内壁割开适用低压，经济型。2.L

型，机加工（方形），由[四氟板](#)机械车削而成，适用中、高压。3.U

型，折包式，把[四氟带](#)包边后加热粘接而成，一般用于直径大于200mm.

聚四氟乙烯包覆垫片特殊的组合设计能应用于食品及医药等行业那些不允许被污染的场所。

电话 0316-8195088 手机 18131631799

1聚四氟包覆无石棉混胶垫圈

：适用于各种[反应釜](#)、[压力容器](#)、[冷凝器](#)、[反应器](#)、[换热器](#)及储罐的夹层密封.用于罐口及人孔.手孔部位的密封。是化工.制药等设备的高洁度绿色环保密封产品。

产品规格:标准型和非标准型：PTFE Y型（切割型）

DN15——DN200MMPTFE U型

（折包型）DN200——5000MM

适用温度；-100 —+260

适用压力：0.6-2.5Mpa

使用介质：耐除酸碱金属、元素氟、[三氟化氯](#)以外等化学介质无所不耐。

2聚四氟包衬石棉混胶盘根垫的基本参数：

可根据用户需要订做

型式	规格尺寸	密封参数				
公称直径 DN	内径	外径	厚度T	压力Mpa	回弹率%	
S	70	70	110	8	0-0.5	30
80	90	130	8			
100	110	150	8			
125	140	180	8			
150	160	200	8			
200	220	260	8			

250	270	320	8			
300	340	400	12			
400	440	500	12			
500	540	600	12			
600	640	700	15			
700	740	800	15			
800	840	900	15			
900	930	1000	15			
1000	1030	1100	15			
1100	1150	1220	18			
1200	1250	1320	18			
1300	1350	1420	18			
1450	1500	1580	18			
1600	1660	1740	20			

1750	1820	1900	20			
人孔	320 × 420	400 × 500	13			
人孔	300 × 400	380 × 480	13			
冷凝器	800	860	30			
冷凝器	540	600	30			

电话 0316--8195088 手机 18131631799