

压力表针型阀富特推荐

产品名称	压力表针型阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:JJM1 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、压力表针型阀富特推荐技能参数

零件名称 阀体、阀盖、螺栓 阀杆、阀瓣、密封圈 填料 垫片 手轮

JJM1-160-DN3-50 铬镍不锈钢 不锈钢 聚四氟乙稀、柔性石墨 橡胶石棉板
优质碳钢

型号 公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 工作压力 (MPa) 工作温度 () 适
用介质

壳体 (MPa) 密封(液) 密封 (气)

JJM1-160 16.0 24.0 17.6 0.6 16.0 P 540 液化石油气水、酸、
蒸汽、油品等

C 425

二、压力表针型阀富特推荐特色 JM1压力表针型阀比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，密封性能好，所以一般用于较小流量且较高压力的气体或者液体介质的密封。

针型阀形与压力表配合使用是最合适的了。一般的针型阀形都做成螺纹连接。

公称压力：PN2.5 PN4.0 PN6.4 PN16 PN32Mpa 公称口径：DN5 ~ DN25

适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质

适用温度：-20 ~ +440 -70 ~ -240 540

570 等制造材料：20#、1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、12Cr1Mov

三、压力表针型阀富特推荐商品用途

外表针型阀具有装置拆开便利、衔接紧固、有利于防火、防爆和耐压才能高、密封功能杰出等长处，是电站、炼油、化工装置和外表丈量管路中的一种领先衔接方式的阀门。针形截止阀的密封性杰出，运用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续运用。

装置时应注意使介质的流向与阀体上的箭头方向共同。针型阀有螺纹衔接、卡套衔接、焊接。本类阀门在管道中通常应当水平装置。外表针型阀是外表丈量管路系统中主要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作敞开或堵截管道通路用。

四、压力表针型阀富特推荐外接尺寸

型号 Type	公称直 径DN (mm)	尺寸 Dimension								重量(kg))Weight
		L1	Do	L2	H	H1	L3	M2	M1	
JJM1-16 0	5	116	65	85	98	105	40	M20 × 1.5	M20 × 1.5左 G1/2 '右	1.0

五、压力表针型阀富特推荐 手机：15803858517 传真：0371-56639688

电话：0371-56639688 QQ：463617214 网址：

<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com