

防溢流防静电控制器适用场所油库化工厂等地

产品名称	防溢流防静电控制器适用场所油库化工厂等地
公司名称	南京京甲电子科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:京甲 型号:5502 产品材质:铝合金
公司地址	南京市六合区大厂兴达路88号A1251室
联系电话	025-57080004 18994044656

产品详情

油库、发油台、在付油的时候都会有一整套保护系统。防溢流防静电控制器只是付油系统保护的一小部分，它跟其他设备一起组成一套整个付油保障的安全作业。防溢流防静电控制器主要是保障在付油过程中产生的静电导入到大地，防止在付油的时候静电聚集过多造成的静电打火产生危险事故的发生。而防溢流探杆就是防止液位溢出所造成的危险和浪费。有了这套防溢流防静电控制器设备付油操作可以有效保障工作的效率,确保事故的发生。提高工作效率，减少安全隐患。

顶装防溢流防静电它的主要组成配件有：1.主控制器 检测防溢流探杆液位信号和静电接地的信号，向声光报警提供释放报警信号，向防溢流防静电控制器输出开光量信号。2.声光报警器：提供液位、静电的声光报警信号，提供蜂鸣器声音报警，>90db。3.防溢流探杆：利用光学原理检测油罐车舱内的液位状况。与鹤管捆绑式安装，连接到主控制器，向油库防溢流控制系统提供液位状态信号，实现与付油系统的连锁控制。光学原理，整体本安设计。安装调节方便，通过定位装置，实现报警高度可调。输入电压范围广，全数字电路设计，抗干扰能力强。4.静电接地夹：硬质合金顶尖，破漆除锈，确保车体良好接地。5.归为板：检测静电接地夹使用后是否归为。6.接地线：确保系统外壳、静电接地夹等接地、

防溢流防静电保护器在使用的过程中只需要简单的操作就可以。第一步：当系统处于待机状态时，将静电夹拿离归位板，静电接地报警，当静电接地夹夹于车体且接地良好时，静电接地正常。第二步：根据液位高度，调节防溢流探杆调节装置，设置好报警高度。第三步：系统处于正常状态，可进行灌装专业。第四步：当检测液位达到防溢流探杆的报警高度时，系统进入液位报警状态，输出液位报警信号。第五步：灌装作业结束，收回防溢流探杆，将静电接地夹夹于归位板，系统进入待机状态，以备下次使用。

底装防溢流防静电控制器配件组成：主控制器、声光报警器、顶装防溢探杆、静电接地夹、接地电缆。主控制器检测车载防溢流探杆液位信号和静电接地传感器的信号。声光报警器提供液位，静电的光报警指示灯，提供蜂鸣器声音报警。插头电缆组件由插头和螺旋电缆两部分组成，与安装在油罐车上的插座

配合，连接到车载防溢流探杆和静电接地传感器，组成防溢流防静电控制系统。归位插座检测插头电缆组件使用完毕后是否归位，插头电缆组件归位后系统进入待机状态。接地线确保系统外壳，油罐车等确保可靠连接到接地桩上。