

# 外螺纹针型截止阀富特推荐

产品名称	外螺纹针型截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J23W 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、外螺纹针型截止阀富特推荐设计规范

- 1、外螺纹针型阀设计制作 GB/T 12224-1989 JB/T 7747-1995
- 2、外螺纹针型阀衔接形式：对焊式管接头
- 3、外螺纹针型阀构造特征：锥面密封;浮动阀瓣
- 4、外螺纹针型阀阀门查验和实验：GB/T 13927-1992
- 5、外螺纹针型阀资料：碳钢按GB/T 12228-1989的规则，不锈钢GB/T 12220-1989的规则

### 二、外螺纹针型截止阀富特推荐阀体材料

序号NO. 零件名称Part name 材质Material

- 2 平垫圈Plain washer PTFE RTFE
- 4 阀体 Body 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 5 阀盖垫片 Bonnet Gasket 紫铜(Red copper) PTFE
- 6 阀盖Bonnet 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

- 8 填料 Packing PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)
- 9 填料压盖 Packing Gland 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 10 锁紧螺母 Lock Nut 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 11 阀杆 Stem 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 12 手轮 Handle 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 13 带帽螺母 Hooded Nut 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 3 连接螺母 Connector Nut 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 1 焊接接管 Weld tube 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
- 7 填料垫 Packing Seat PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)金属盘根(Matel and Graphite)

### 三、外螺纹针型截止阀富特推荐适用方向

手动截止阀、球阀可安装在管路的任何方位上。通常用于较小流量，较高压力的气体或液体（如蒸汽、油品）介质的密封

J23W外螺纹针型阀品种通常分为通常截止阀、针型截止阀、角式针型阀、表面针型阀、波纹管针型阀、阀组等。针型截止阀的密封性出色，运用寿命长，即便密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续运用。

卡套式表面阀门具有安装拆开便当、联接紧固、有利于防火、防爆和耐压才干高、密封功用出色等利益，是电站、炼油、化工设备和表面测量管路中的一种领先联接方法的阀门。

### 四、外螺纹针型截止阀富特推荐性能规范 型号Type 公称压力MPaNominal pressure 试验压力PSMPaTest pressure 工作压力MPaWorking pressuer 工作温度 Working temperature 适用介质Applicable mediun

壳体Shell 密封液Seal 密封气Seal

J23W-16 1.6 2.4 1.76 0.6 1.6 P 200 液化石油气水、油品等Petroleun gas Water,Oil etc.

J23W-320P 32.0 48.0 35.2 0.6 32.0

J23W-40P 4.0 6.0 4.4 0.6 4.0

## 五、外螺纹针型截止阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)