

40KW原装ATS柴油发电机代理

产品名称	40KW原装ATS柴油发电机代理
公司名称	上海特赫动力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特赫 型号:TH40GF
公司地址	上海嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15821123657

产品详情

40KW原装ATS柴油发电机代理

柴油发电机组在更换机油时应注意什么？

柴油发电机

润滑油使用一段时间后，由于本身的氧化以及使用过程中外来因素影响会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换。

——发电机换油时间的确定

(1)

根据检验评定的结果确定换油时间；但目前困难的是还比较缺乏各种油品的报费标准。

(2) 根据润滑油制造商和设备制造厂家的推荐结合实际使用经验定期更换。

——换油注意事项

(1) 要轻易作出换油决定，要设法延长油品的使用期。

(2) 尽量结合检修期进行换油。

(3) 换油时不要轻易报废，如油质尚好，可以稍加处理（如沉降过滤，去除水份杂质）后再用或用于次要设备。

废油要收集好，以利于今后再处理和防止污染环境。防止润滑油危害健康许多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤

等病症。即使新油无毒，在使用过程中变质和污染也会增加其危害性，因此要注意切勿沾染皮肤，尤其不可吸入或吃下。如不小心弄到身上应立即用清水冲洗干净。废油的处理换出来的润滑油已经变质，只能作为废油处理，这些废油应妥善处理，以免造成环境污染。

【注】—— 废油处理方法：

1. 这些废油应收集起来统一处理，盛装润滑油的桶或瓶子不要随地乱丢也应统一妥善处理，防止给环境造成不良影响。

2. 使用后的润滑油废油尤其含添加剂较多的润滑油品难以再生利用。但一般可以作为燃料油烧掉。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689 QQ:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

40KW柴油发电机

发电机组型号	TH40GF
备用功率 (KW/KVA)	43/54
主用功率 (KW/KVA)	40/50
汽缸数	直列4缸
缸径X行程mm	105x125
排量L	4.33
标定转速r/min	1500
燃油消耗率g/kw·h	231
柴油机型式	直列、水冷、四冲程
电压V	230/400
频率Hz	50
相数	3
额定电流A	75
功率因素	0.8
接线方式	三相四线，Y型连接
励磁方式	无刷自励
开架尺寸 mm	2125x940x1280
开架机组净重kg	800
静音尺寸 mm	2150x950x1290
静音机组净重kg	860

机油冷却器的使用与维护

的机油冷却器，有水冷式和风冷式两种，按柴油发电机的不同可分别选用。风冷式机油冷却器只限于带风扇冷却的柴油发电机上。

1、水冷式机油冷却器

水冷式机油冷却器为圆筒形，内部有黄铜管、散热片和隔片组成的芯子。水在芯子的管内流动；油在芯子与外壳的夹层间流动。

根据柴油发电机组机型和功率的不同，配用不同规格的水冷式机油冷却器，用户在购买时配件时应注意与使用机型相配。

机油冷却器应定期清洗，在重装时，应使封油圈保持平整和位置正确。老化或发粘的封油圈应换新，否则会造成油水混合，导致柴油发电机故障。保养时还需检查冷却器芯子有否脱焊、栏穿，必要时可进行焊补或把个别管子两端孔闷死再继续使用。

在寒冷地区或冬季使用柴油发电机时，应注意停车后及时放掉其中的冷却水或采用防冻冷却液，以防冷却器冻裂。

2、风冷式机油散热器

风冷式机油散热器采用铜制的管片。它限于带风扇冷却的柴油发电机上，安装在冷却水的水散热器后面。柴油发电机工作时，机油流经铜管将热量传给管壁和散热片，最后借风扇鼓风将热量带走。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689 QQ:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

40KW原装ATS柴油发电机代理