

化工干燥设备 格奥 隧道式

产品名称	化工干燥设备 格奥 隧道式
公司名称	保定格奥真空设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格奥 型号:GA-HG 品类:隧道式
公司地址	中国 河北 保定市 保定市东二环路1433号
联系电话	86 0312 5098933 13303120202

产品详情

品牌	格奥	型号	GA-HG
品类	隧道式	传热面积	18 (m2)
转速	0-150 (r/min)	功率	28 (kw)
外形尺寸	7*1.5*1.6 (m)	占地面积	10.5 (m2)
重量	2000 (kg)		

微波化工干燥机

微波化工干燥机主要用于粉状、颗粒状物料的干燥脱水。常规加热如火焰、热风、蒸汽干燥等都是利用热传导的原理，将热量从被加热物外部传入内部，逐步使物体中心温度升高，称之为外部加热。要使中心部位达到所需要的温度需要一定的时间，导热性较差的物体所需时间就更长。这些传统的干燥方法时间长、耗电量大，加热不太均匀，上下翻动，劳动强度大，而微波能干燥特点，微波能穿透物体内部里外同时加热，频率为2450mhz，以每秒24亿5千万次的振荡，水分子也同样是万次的振荡，分子之间互相摩擦产生热量，自身发热。所以可广泛用于化工产品的分装物料的干燥脱水。例如：草酸钴、氢氧化锂、氢氧化镍、甘露纯、仲钨酸铵、钴酸锂、碳酸钡、碳酸锶等，含水量从40%干燥后达到0.5%，烘干时间只需6~15分钟，干燥温度可以控制在80 ~90 。

设备技术参数

设备技术参数：

I型号尺寸：ga-hgl微波输出功率： 40kw（可调）

I输入视在功率： 60kva

I设备工作电压：三相380v ± 10%

I微波工作频率：2450mhz ± 50hz

I外型尺寸：13000 × 1200 × 1800mm

I微波泄漏：国标 5mw/cm²

I工作环境：- 5~60 、相对湿度 80%

I周围无腐蚀性气体，导电粉尘和爆炸性气体

I可采用plc触摸屏自动控制

我们将竭诚欢迎与您的洽谈合作 携手共赢

联系人：高经理 信用编码：12360263

联系电话：0312-5013602传真：0312-7530916

手机：13303120202qq：7690007

地址：保定市东二环路1433号邮箱：zxbg007@163.com