

## 内螺纹针型截止阀富特推荐

产品名称	内螺纹针型截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J13W 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

一、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)技能参数 零件名称Part name 阀杆、阀盖Stem.Bonnet  
阀杆、阀瓣Stem,Disc 填料Packing J13W-16P 铬镍不锈钢Cr.NiStainlesss steel  
铬镍不锈钢Cr.NiStainlesss steel 聚四氧乙稀、柔性石墨PTFE,Soft graphite J13W-160、J13W-40  
优质碳钢High grade carbon steel 铬不锈钢Cr.Staininliss steel 型号Type  
公称压力(MPa)Nominalpressure 试验压力PS(MPs) Test pressure  
工作压力(MPa)Workingpressure 工作温度( )Workingtemperature 适用介质Applicablemediun  
壳体Shell 密封（液）Seal 密封（气）Seal J13W-16 1.6 2.4 1.76 0.6  
1.6 p 200 液化石油气水、油品等Petroliun gasWater,Oil etc J13W-40P 4.0 6.0  
4.4 0.6 4.0 J13W-160 16.0 24.0 17.6 0.6 16.0 C 425  
J13W-320P 32.0 48.0 35.2 0.6 32.0

### 二、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)用途

内螺纹针型截止阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，内螺 纹针型阀是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针形截止阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。

### 三、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)试验压力

试验项目 压力值

公称压力 32 壳体试验 48

密封试验 35.2 气压试验 19.2

适用温度 425 ° C 适用介质

四、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)执行标准 1、内螺纹针型阀设计制造： GB/T 12224-1989 JB/T 7747-1995 2、连接形式： 内螺纹连接；承插焊连接 3、结构特征： 锥面密封；浮动阀瓣 4、阀门检验和试验： GB/T 13927-1992 5、材料： 碳钢按GB/T 12228-1989的规定 不锈钢GB/T 1220-1989的规定

五、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)订货须知 1、产品名称与型号 公称直径 产品压力 产品材质 使用介质 产品温度 是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。

3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

六、[内螺纹针型截止阀富特推荐](#)

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtftfm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtftfm.com](http://www.vtftfm.com)