

高温高压针型阀富特推荐

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高温高压针型阀富特推荐 |
| 公司名称 | 郑州富特阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:富特 型号:GJ61Y 口径:DN20-DN600 |
| 公司地址 | 郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号 |
| 联系电话 | 0371-56639688 15803858517 |

产品详情

一、高温高压针型阀富特推荐执行标准

设计与制造：GB/T12223-89 焊接尺寸：JB/T 1751-75 结构长度：GB12221
检验与实验：GB/T13927

二、高温高压针型阀富特推荐商品用途

针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，该阀主要有截止阀和球阀，其作用是开启或切断管道通路。该阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好像针一样插入阀座，比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，该阀的密封性良好，一般用于较小流量，较高压力的气体或液体(如蒸汽、油品)介质的密封。

三、高温高压针型阀富特推荐性能规范

密封 1.76 2.75 4.4 适用温度 200
适用介质 氧气 阀体 硅黄铜、不锈钢 阀杆 不锈钢 阀芯 铜、不锈钢
填料 聚四氟乙烯 400 950 580 525 485 36 36- 30 1560
800

公称口径 (DN) 15 - 400 公称压力 (MPa) 1.6 2.5 4.0
试验压力 (MPa) 强度 2.4 3.75 6.0

四、高温高压针型阀富特推荐长处

1、防燃阻火：主要部件的材质为铜合金，属不可燃材料，即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花。因此，本阀具有最佳的防燃阻火性能。

2、安全可靠：本阀带有防尘、防水、防油污装置，所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施，填料材质为聚四氟乙烯，可确保使用时安全可靠。

五、高温高压针型阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com