

SIM座子排线FPC板

产品名称	SIM座子排线FPC板
公司名称	深圳市深智邦电子科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:深智邦 型号:C型 层数:多层
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道坳背一路105号101
联系电话	020-39914287 13418028674

产品详情

SIM座子排线FPC板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。简称为FPC，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。FPC排线的主要参数 基 材：聚酰亚胺/聚脂
基材厚度：0.025mm---0.125mm 铜箔厚度：0.009MM0.018mm 0.035mm 0.070mm 0.010mm 双面压延铜
可折叠性好、抗拉强度好，材料伸缩性较小；
叠层分析：PI膜+胶+基材（线路铜+胶+PI基材+胶+线路铜）+胶+PI膜；耐焊性：85---105 / 280 ---300
FPC排线范围：单面fpc、双面fpc、多层fpc、分层fpc、双面软硬结合板、多层软硬结合板，
模组板、摄像头板、背光源板、灯条板、镂空板、排线板、手机板、触摸屏板，按键板等等
线宽线距：0.075mm/0.075mm(3mil/3mil) 钻孔孔径：0.15mm(6mil) 冲孔孔径： 0.50mm 覆盖膜桥宽：0.30mm
钻孔间距：0.20mm 抗绕曲能力：> 15万次 蚀刻公差：±0.25 mil 曝光对位公差：±0.05mm(2mil)
油墨类型：感光阻焊油，紫外光固化油，局部阻焊油+保护膜，可剥离阻焊油，碳浆，银浆
油墨颜色：常用色有绿，黄，黑，其它色可以根据客户需求调制 投影打孔公差：±0.025mm(1mil)
贴pi膜对位公差：< 0.10mm(4mil) 贴补强及胶纸对位公差：< 0.1mm(4mil) 表面镀层工艺：环保RoHS，表面沉金
外形加工工艺：钢模成型 成型公差:慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm 二. FPC排的特点
1. 以自由弯曲、卷绕、折叠、并可作一千万次的滑动；
2. 使用方便、特强柔软度、体积小巧、使用灵活；有利于运输仓存及降低成本；三. FPC排线适用领域 广泛用于
阻力而需要滑动的电子部份及超薄产品。如各种电子读写磁头、扫描仪、显示模组、打印机、PDA、汽车及航
手机配件、对讲机、微型马达等。移动电话、可视电话、手提电脑、航空航天、医疗器械、数码像机、高档汽
表等压制模块或液晶片的连接部件FPC;

报价电话：13829722195 020-39914287 QQ：13829722195 刘凤妹

地址：深圳市龙岗区横岗街道宝安社区坳背一路105号101