ISG80160B 中沃 高层建筑园林灌溉专业

产品名称	ISG80160B 中沃 高层建筑园林灌溉专业
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:DW1040
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

ISG型管道泵参数范围：

流量Q 1~1200m3/h

扬程H 8~150m

ISG型管道泵型号说明：

ISG50 160 (I)A(B)

ISG-泵类型

50－泵进出口直径（mm）

160－叶轮名义外径（mm）

I－流量分类

A(B)－叶轮经过初次切割

离心泵停车注意事项：

（1）离心泵如先停电机而后关闭出口阀，压出管中的高压液体可能反冲入泵内，造成叶轮高速反转，以致损坏。

（2）如停泵后长时间不用或环境温度低于0°C，应将泵内水放出。

（3）对轴流泵一般压水管路上不设闸阀，可以直接停机。

（4）对于深井泵，停车后不能立即再次启动水泵，以防水流产生冲击，一般待5分钟以后才能再次启动。

管道泵流量调节方法

转速调节

采用这种方法调节流量时，可以使所需的功率减至极小，并可排除流量调节过程中的过热现象。蒸汽透平和内燃机以很小的附加成本就很容易适应转速调节。各种机械式、磁力式、液压式的变速装置以及直流和交流变速电动机都可以用来调节转速。通常，变速电动机过于昂贵，只有在对特殊情况作经济研究后证明是值得时方能使用可调叶片调节。

在研究了安装于叶轮前的可调导叶后发现，比转数=5700(2.086)时，这种方法对于泵的调节是有效的。叶片能产生正的预旋，从而降低压头、流量和效率。而对于只会由叶片获得相对较小的调节作用。在欧洲的用于发电的大型蓄能泵，很成功地应用了可调节出口扩散叶片。也很成功地研究了有变距叶片的旋桨泵。在恒定压头，且在效率损失相对较小的情况下可获得较大的流量变化范围。但是这些方法过于复杂而且昂贵，因而在实际应用中受到很大的限制。