

# 柔性可拆卸式容器保温套|可拆卸使用|无污染

产品名称	柔性可拆卸式容器保温套 可拆卸使用 无污染
公司名称	淄博热盾节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1260 ( ) 规格:1000 ( mm ) 产地:淄博
公司地址	山东淄博周村区周隆路2988号
联系电话	0533-6125395 15753355816

## 产品详情

### 柔性可拆卸式容器保温套

容器是需要定期保养和检修的设备，热盾公司可以根据容器的实际形状、尺寸和不同的保温要求进行设计、定制产品。redoan®

柔性可拆卸式容器保温套，产品轻薄、拆卸方便，具有耐高温、抗酸碱腐蚀，抗老化等特性。

### 产品描述：

可拆卸式保温套，是我司在引进国外技术的基础上研发的新一代保温绝热产品，为国内的保温行业开创了新型主流产品。产品采用我司自主研发的耐高温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；

考虑到产品的长久使用性，我们在产品拼缝处进行双层保护设计，在紧固时带来多一层的安全保护。同时，我司的设计也使得产品的连接强度增加70%，避免除极端情况以外的情况下可能发生的断裂

“ redoan®

柔性可拆卸式保温夹套 ”能够防止不必要的热量流失，降低能源成本。在不到一年的时间，我们的产品所带来的经济效益就可以为其自身买单。

### 产品特点：

100%不含石棉的保温产品，安全环保

定制的多层式保温隔热套，符合各种复杂的工件

能够隔声绝热，可以储蓄80%的热量

易拆卸，可重复使用，方便定期检查、维护和修理

保护工作人员不受灼热伤害

可屏蔽90%由发动机引擎产生的热能

控制汽车发动机罩下的温度，保护电缆、塑料零件等部件

有效防止石油泄漏、化学品等原因引起的火灾

保温绝热材料符合欧盟测试标准 (bs&en)

减少大量的能源损耗

产品参

数：

耐温度：-196 ~ 1000

产品厚度：10 ~ 100mm

密度：100 ~ 128kg/m<sup>3</sup>

导热系数：0.035 ~ 0.45 (w.mk)

加热收缩率 (600 x2h) 1%

压缩回弹率：70%

憎水率：95%