

玻璃温室标配玻璃温室创新多图

产品名称	玻璃温室标配玻璃温室创新多图
公司名称	广州市芳诚园艺设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:芳诚品牌 型号:PR1050
公司地址	广州市荔湾区花地大道北192号602
联系电话	18928779168 18928779168

产品详情

【芳诚温室】公司主营产品为现代化花卉、蔬菜、畜禽智能型连栋温室、简易温室以及相关配套设施各类，是国内专业化程度最高的温室制造商，有专业的安装及售后系统，我们的服务承诺：不论业务的大小、远近，我们的服务一样的贴心、快捷。期待与您的合作。

玻璃温室技术参数：

跨度8m \ 10m，开间3m \ 4m，边柱距3m \ 4m

肩高3.5m \ 4.5m，脊高4.8m \ 5.8，外遮阳高5.3m \ 5.8m

天面角20°

钢结构内容

主要包括温室承重结构和保证结构稳定性所设的支撑、连接件、坚固件等。2.用材及施工注意事项
钢结构用材主要为冷弯薄壁型钢和热轧型钢，除少量构件采用高强钢外，其余钢材均采用A3F。玻璃温室钢骨架一般由专业化工厂生产。由于温室构件长期处于室内高湿度环境下，故所有结构构件均应进行防腐处理。通常采用热浸镀锌的方法进行处理。为保证防腐处理效果，所有构件均应在加工后再进行防腐操作。不允许在现场对温室构件进行割、锯、焊等操作，如有少量的现场操作亦需对其进行防腐补强处理，在加工或创口处喷防腐漆等。

3.电加温 较常见的电加温方式是将地热线埋在地下，用来提高地温，主要用在温室育苗。电能是最清洁、方便的能源，但电能是二次能源，本身比较贵，因此只能作为一种临时加温措施短期使用。

玻璃温室降温

在我国大部分地区,夏季炎热,温度较高,室外温度在30℃以上时,温室内部温度超这40℃。如果仅靠通风,温室内温主仍在35℃以上,温室内就不能进行正常生产,必须配合采用其它的降温方法来降低室内温度。