

数控筛管机_仁春网业_好数控筛管机

产品名称	数控筛管机_仁春网业_好数控筛管机
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:TL1662
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

产品详情

造成矿筛网开焊的七大要点

- 1.材料焊接性能差或不同材质的材料进行焊接：如生铁焊接性能差、不锈钢和一般钢材进行焊接等容易出现脱焊。
- 2.材料厚度差别太大也容易造成脱焊，一方熔透，一方未熔。
- 3.焊接温度不够，一般钢材都有最适宜焊接的温度，如果加热温度不够，容易造成假焊、脱焊。（天气也有一定影响）
- 4.介质选用不当或受潮、过期，不同材质的钢材，对焊接所用的焊条、焊丝有不同要求。（另，在同一焊缝上宜用同一批的焊条焊丝）
- 5.焊机电流过大或过小，电流过大，材料表面迅速氧化；电流过小，不能熔透。
- 6.一次性焊缝长度过长，材料产生变形应力，撕开焊缝造成脱焊。
- 7.焊工技术、经验不足或敬业不够。

河北筛板设备厂产品作用与特点

- 1、聚氨酯弹性体筛板耐磨性能好、使用寿命长，是金属筛网的十倍多，是普通胶板的3-5倍，是不锈钢的2-3倍。
- 2、吨矿耗费用低于金属筛板网。

- 3、耐湿、耐磨性能好。
- 4、吸震降噪、比金属筛板（网）低10dB倍以上。
- 5、自动清理好，由于聚氨酯二次震动的特点故不堵孔、筛分效率高

河北筛板设备厂产品适用范围

冶金（铁矿石、石灰石、萤石、冷却高炉渣、焦炭等原料）、有色、黄金、煤炭、化工、建材及水电工程、磨料垃圾处理、采石场等行业物料的洗矿、筛分、分级、脱渣、脱泥、脱水等机械行业

数控筛网机(HWJ) 1200 × 4000基本参数如下：

- 1、筛管直径：<1200mm，>600mm。
- 2、滤管长度：4000mm。
- 3、钢丝直径：>1.5mm，<5mm。
- 4、钢丝材质：碳钢、不锈钢。
- 5、三菱双驱动伺服电机，两台7.5KW，一台3.5KW。
- 6、焊接变压器功率：200KVA。
- 7、焊接速度（根据管径可调）：<20rpm，>6rpm。
- 8、焊缝大小（数控可调）：>0.20mm，<16mm。
- 9、焊缝精度：±0.03mm。