

骏腾机械圆环链条矿用圆环链条

产品名称	骏腾机械圆环链条矿用圆环链条
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:矿用链条 型号:AS1863
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

三肢链条索具是以起重链条组装而成的吊装类产品，按照其形式主要有焊接和组装两种，按其构造单肢和多肢等，采用优质合金钢，其突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长，易弯曲，适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢，多种组合形式可提高工作效率、降低成本等。

客户在定购此类产品时可根据实用要求选择吊环尺寸，链条承载吨位，链条长度，吊钩的吨位及尺寸，链条运具还可以与电动葫芦、行车、塔吊、起重机、门式吊机等起重机械组合使用。对于各种工件的吊装此类产品应用比较灵活。参照GB20652标准。

安全保证：4倍安全系数。

表面处理：抛光、碳黑等。

链条的清洁

不要把链条直接浸泡在柴油、汽油、煤油、WD-40、去油剂这类强酸性和强碱性的清洁剂中，因为链条的内环轴承注入的是黏度高的油(俗称黄油，英文名：grease)，一旦被洗掉后，会使内环干涩，不管事后再加上多少的低黏度链条油，都已无事于补。

山西大同矿用采煤输送机E型螺栓 铸锻E型螺栓E型螺栓系列产品是刮板输送机紧固件。适用于煤矿中心双链刮板输送机和中心链刮板转载机。该产品以中碳合金钢为原料，严格按照MT/T-187.1-88标准生产制造，其化学成份和热处理完全符合GB3098.1的规定，机械性能符合GB3098.1中8.8级B类项目规定。具有安

全、可靠、使用周期长、安装简便的特点。根据设备型号分为M12、M24、M24×2、M30×2等规格。矿用采煤输送机E型螺栓铸锻复合塑性成形工艺的研究开发.1.3TY-06，中心距：120mm 重量：2.2kg 总长：265mm 螺纹M24*2/M24*3 2.90SO12107-2（15GL01-1），中心距：120mm 重量：2.0kg 总长：275mm 螺纹M24*2/M24*3 3.3TY-02，中心距：130mm 重量3.3kg 总长：280~284mm 螺纹M24*2/M24*3 4.6310019，中心距：137.5mm 重量3.3kg 总长：315mm 螺纹M24*2 5.113SO11208-2，中心距：137.5mm 重量：2.9kg 总长：315mm 螺纹M24*2/M24*3 6.638/011，中心距：150mm 重量：5.0kg 总长：350mm 螺纹M30*2 7.U型的中心距：120mm 重量：2.5kg 总长：245毫米 螺纹M30*2