锚链骏腾机械锚链知识

产品名称	锚链骏腾机械锚链知识
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:起重链条 型号:JM1525
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

链长精度测量方法：

A.测量前链条经过清洗

B.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑

C.测量前的链条应在施加三分之－最小极限拉伸载荷状态下停留1min

D.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合

E.测量两链轮中心距

矿用链条

目前国内矿用链条按强度等级分为b级、c级和d级，材质有25mnv和23mncrnimo54材质。分为扁平链、加强型链和防腐链：知圆链条加强型矿用圆环链系列，采用锻造立环和特殊的热处理，具有较高的抗拉加强度国产链长的疲劳寿命和较高的韧性，每个环的最佳硬度颁布减少了链环间的磨损，显著提高了使用寿命；知圆防腐型矿用圆环链和紧凑链，针对腐蚀性工况，开发出一种用于防腐链条的专用原材料，当煤矿地上水腐蚀性特别强时，一般普通链条会发生腐蚀坑和疲劳裂缝，知圆防腐型矿用链几乎不受腐蚀的影响，在世界很多煤矿的刮板输送机上得到验证

高强度链条标准

起重链条的报废标准主要从一下几个方面判断：

第一，吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%。

第二，从主环不弯曲的平面算起,主环扭曲超过10度应报废。

第三，吊链的任何部位出现裂纹,弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用。

第四，起重链条和单环的永久性伸长均不得超过原长的5%。