

单人双吹风淋室金毅单人双吹风淋室单人双吹风淋室报

产品名称	单人双吹风淋室金毅单人双吹风淋室单人双吹风淋室报
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:LV1702
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

风淋室在饮料生产行业的应用（一）

设备先进了，风淋室在饮料公司生产车间的应用管理更不能松懈。2008年初，东莞饮料行业开始实施更加严格的质量安全监管体系。清洗、消毒、灌装、灯检……一直到装箱出厂，每个环节都由部门负责人把关、负全责。“哪个环节出了问题，所在企业的领导就要负全责。”工商人员对记者说：“抽检不合格，我这个抽检部门负全责。走进东莞长安镇“某某”饮料公司生产车间，净化间、消毒水池、感应洗手水龙头、紫外线灭蚊灯、风淋间……记者目不暇接。应用这种全封闭风淋室在饮料公司生产车间的全自动纯净水生产线，在广东省东莞市长安镇（风淋室,饮料风淋室,洁净风淋室,医用风淋室）是其中的一家企业。

桃红花开的三月，这家企业每天都在加班加点的生产。“我们的桶装水占东莞市市场份额的18%。”这家饮料公司负责人对记者表示。公司创办于2003年，是一家控股企业，公司有员工近300名，其中专业技术人员35人。

相比大型饮用水企业，“某某”公司只是一个“小不点”。规模小，产品质量更要牢牢攥紧。为保证产品质量，“某某”公司连年加大投入，进行了桶装水生产线技术改造，优化布局设计，对厂房、生产环境、水处理、水灌装等系统实行产品全线质量控制，改造后的生产线技术水平在广东省同行中居于领先地位，使企业产品在大品牌面前毫不逊色。

自动门风淋室_防爆风淋室_快速卷帘门风淋室

金毅标准单人双吹风淋室，单人风淋房，

人淋室，不锈钢风淋室

单人双吹风淋室 | 单人风淋房 | 人淋室 | 不锈钢风淋室

单人双吹风淋室技术参数：

外型尺寸：1220×1000×2050MM（宽×深×高）

风淋区尺寸：790×920×1950MM（宽×深×高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：800~1000M³/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

功率：0.75KW

重量：250Kg有隔板

高效过滤器尺寸：610×610×120MM

初效过滤器尺寸：600×300×21MM

金毅标准单人双吹风淋室可选配件：

- 1、全不锈钢箱体
- 2、内胆不锈钢
- 3、紫外线杀菌灯
- 4、除静电装置
- 5、自动门
- 6、双速风机
- 7、压差表
- 8、风淋喷嘴

金毅单人标准型双吹风淋室专业制造商

(一)

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明：

1. 外型尺寸（W*D*H）：1400mm*1000mm*2100mm；风淋区尺寸(W*D*H)：800mm*900mm*1960mm
2. 风淋喷嘴：360度可旋转式嵌入安装镜面不锈钢喷嘴，12只，左右两侧分布，吹风方向可旋转；
3. 净化风机：专用净化离心低噪音风机，2台，风量：2000风量/小时；
4. 吹淋风速：双侧吹风，25-30m/s，大风速保证吹淋效果；
5. 吹淋时间：LED液晶蓝屏显示吹淋时间，（0-99s可调）；
6. 控制系统：PLC系统，程序可根据要求定制，带OTS故障显示功能（故障代码直接在屏幕上显示）；

7. 控制面板：控制面盘软触点控制开关，带键盘暗锁保护，可有效防止员工随意设置；
8. 光电开关，型号E3F3-R61，12-24VDC电源，自动感应吹淋，智能温馨中文语音提示系统；