

化工泵_恒越水泵_化工泵质量好的厂家

产品名称	化工泵_恒越水泵_化工泵质量好的厂家
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:TL1492
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

4. 停止

- 1) 慢关闭吐出口管路闸阀（如果泵在倒灌情况下使用，还要关闭吸入管路的闸阀）、并关闭各种仪表的开关。
- 2) 切断电源
- 3) 如果密封采用外部引液时，还要关闭外引液阀门。
- 4) 如果环境温度低于液体凝固点时，要放净泵内的液体，以防冻裂。
- 5) 如果长时间停车不用，除将泵内的腐蚀性液体放净外，各零部件应拆卸清洗干净，尤其是密封腔。是将泵拆下清洗后重新装好，除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外，还应定期检I

IH型系列化工泵的性能范围：

流量Q：6.3～400m³/h 扬程H：5～132m

转速n：2900、1450r/min 配带功率：0.55～110KW

进口直径：50～200mm 工作压力：1.6Mpa

IH型系列泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

拆卸：

由于采用了加长联轴器，拆卸泵时，不必拆卸进、出口管路，泵体和电机，只需拆下加长联轴器中的中间联轴器，即可拆出转子部件，进行维修、保养。

- 1、拆下泵体上的泄液管堵和悬架体上的放油管堵，放净泵内液体和悬架体内的润滑油。（注：如泵上还有另外附加管路亦应拆下）。
- 2、拆开泵体与中间支架的联结、并将中间支架、悬架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起退出。
- 3、拆下,叶轮螺母、取下叶轮和键。
- 4、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和机械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对于泵盖等发生滑动，然后再拆下机械密封端盖，将机械密封连同轴套一起取下，再将轴套和机械密封拆开。

如果密封采用填料，则可从泵盖中直接拆下轴套，再顺次拆下填料压盖，填料和填料环等。

如果密封采用特殊结构，应注意不同的拆卸方法。

- 5、拆下中间支架与悬架支架。
- 6、拆下泵联轴器和键。
- 7、拆下悬架体两端的防尘盘和轴承的前、后盖，再将轴连同轴承一起从悬架体内取下。
- 8、从泵轴上拆下轴承。

IH型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。耐腐蚀化工泵适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

泵的结构：

IH型泵是全国泵行业采用ISO国际标准联合设计的系列产品，其主要由泵体、叶传输线、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴、悬架部件等组成。