

高压内螺纹针型截止阀富特推荐

产品名称	高压内螺纹针型截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J13W 通径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、高压内螺纹针型截止阀富特推荐性能规范 Type 公称压力 (MPa) Nominal pressure
试验压力 (MPa) Test pressure 工作压力 (MPa) Working pressure 工作温度 () Workin
g temperature 适用介质 Applicable medium

壳体 Shell 密封 (液) Seal 密封 (气) Seal

J13W-16 1.6 2.4 1.76 0.6 1.6 P < 540 液化石油气水、酸、蒸
汽、油品等Petroleum gas Water, Acid, Steam, Oil etc.

J13W-40P 4.0 6.0 4.4 0.6 4.0

J13W-160 16.0 24.0 17.6 0.6 16.0 C < 425

J13W-320P 32.0 48.0 35.2 0.6 32.0

二、高压内螺纹针型截止阀富特推荐用处 J13W高压内螺纹针型截止阀富特报价，用途较广，比如火焰切
割用的割炬，调整火焰温度的旋钮就是针型阀。

仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。

三、高压内螺纹针型截止阀富特推荐外接尺寸

公称直径 DN (mm) Nominal diameter	管螺纹 G Socket joint	尺寸 Dimensions					重量 (Kg) Weight
		D0	L	H	H1	D	
6	1/4	60	55	90	100	4	0.63
10	3/8	60	60	92	102	5	0.65
15	1/2	65	65	97	107	6	0.8
20	3/4	80	80	109	121	8	1.07
25	1	100	90	122	132	10	1.8
32	1 1/4	140	128	180	191	15	5.0
40	1 1/2	160	148	200	215	18	7.2

四、高压内螺纹针型截止阀富特推荐作业原理

针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好象针一样插入阀座；

针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了；

J13W-16P 铬镍不锈钢 Cr, NI Stainless steel 铬镍不锈钢 Cr, NI Stainless steel

聚四氟乙稀、柔性石墨 PTEF, Soft graphite

H13W-160、J13W-40 优质碳钢 High grade carbon steel 铬不锈钢 Cr, Stainless steel

五、高压内螺纹针型截止阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com