

郑州钢制柔性防水套管钢制柔性防水套管泰宇制造

产品名称	郑州钢制柔性防水套管钢制柔性防水套管泰宇制造
公司名称	河南泰宇管道科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:泰宇管道 型号:RQ1578
公司地址	郑州市中原区西流湖街道办事处湖西路北岗小区5号楼2单元816号
联系电话	0371-53698881

产品详情

Flexible water-proof bushing performance standards for the national building standard design drawings 02S404, approved by the Ministry of construction of the people's Republic of China, China Building Standard Design Institute prepared to release on December 1, 2002, the atlas according to the Ministry of construction [1999] 202 'about issued < 1999 year national standard design work plan > notice', and on the basis of the preparation of the 1975 S312 the waterproof casing

柔性防水套管执行标准为国家建筑标准设计图集02S404，由中华人民共和国建设部批准，中国建筑标准设计研究院编制于2002年12月1日发布，本图集根据建设部【1999】202号《关于印发<一九九九年国家标准设计编制工作计划>的通知》，并在1975年编制的S312《防水套管》基础上修编完成，02S404标准的发布几乎也同时替代了S312防水套管标准，也是国内目前的柔性防水套管执行标准。

通风防水套管预埋管件应除锈，并在内刷红丹防锈漆两道，应随土建施工时一起浇捣在墙内，通风防水套管直径应于所连接的管道或密闭阀门，超压排气活门的接管直径一致。通风防水套管预埋前要检查管道与管道、管道与法兰、管道与密闭肋的连接均用采用满焊，保证密封。

柔性防水套管分为A型、B型两种类型A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）筑外墙

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有地震设防的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管分为A、B、C三种类型。A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管及铸铁管。

柔性防水套管的适用墙厚国标是：300mm，但是这个尺寸也可以根据工况的实际需求改变。

河南泰宇管道科技有限公司柔性防水套管面向全国直销，从柔性防水套管制造到安装使用现场，从泰宇工厂到施工单位。

河南泰宇管道科技有限公司产品：02S404柔性防水套管、02S404刚性防水套管、防空地下室密闭套管、电气用套管、通风套管、镀锌防水套管。

未来公司会继续加大网络推广力度，带给更多的防水套管使用单位、施工单位超高性价比防水套管产品

。