

显微维氏硬度计价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 显微维氏硬度计价格 |
| 公司名称 | 青岛山一红鹤试验设备有限公司 |
| 价格 | 41000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:青岛山一红鹤 型号:EHV-1MDX |
| 公司地址 | 青岛市李沧区源头路23# |
| 联系电话 | 0532-84670710 18554837913 |

产品详情

高级自动转塔数显维氏硬度计，OHV-1MDX

产品特点：

标准8档力，从10gf（0.098N）到1kgf（9.8N）；

测量压痕对角线长度，系统自动计算和显示硬度值；

测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确；

两个物镜均可测试硬度值；

按不同力值的标准块，硬度值自动修正；

触摸屏界面，操作方便，任意语言版本；

数据U盘直接保存为EXCEL格式，方便编辑和处理；

保存更多的样品和试验信息；设置密码保护设置参数；

按国标/ASTM进行硬度自动换算；

采用模块式设计，维修方便；大样品空间，放置大样品；

可配软件与计算机联机，计算机可控制硬度计，可对图像、数据进行处理；可升级为全自动显微硬度计。

技术参数：

| | |
|-----------|---|
| 产品型号 | OHV-1MDX |
| 试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1kgf (9.8N) |
| 执行标准 | GBT4340.1 , GBT4340.2 , ASTM_E92 |
| 最小测试单位 | 0.031 μ m |
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| 物镜、压头转换 | 自动 |
| 测试显微镜放大倍率 | 100X（测试）400X(测试) |
| 试验力保荷时间 | 0~60s |
| X-Y试台 | 尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm |
| 数据输出 | LCD显示显示，直接以EXCEL格式保存到U盘 |
| 试件最大高度 | 80mm |
| 压头中心到外壁距离 | 95mm |

| | |
|------|---------------------|
| 电源 | AC220V+5% , 50-60Hz |
| 外形尺寸 | 405*290*480mm |
| 主机重量 | 约25Kg |

附件:

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
|----------------|-----|--------------------|----|
| 砝码 | 6只 | 十字试台 | 1只 |
| 显微维氏硬度块（高块、低块） | 各1块 | U盘（含产品使用说明书、产品合格证） | 1只 |
| 可调节底脚 | 4只 | 水平仪 | 1只 |
| 防尘罩 | 1个 | 螺丝刀 | 2把 |
| 备用保险丝（2A） | 2只 | 电源线 | 1根 |