

碳素材料硬度计

产品名称	碳素材料硬度计
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	298000.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHCM-15
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

EHCM-150碳素材料硬度计

产品介绍：

- | 满足DIN 51917-2002 碳素材料检验.洛氏硬度检验；
- | 计算机控制整个测试过程，测试过程全自动；
- | 自动施加预载荷。
- | 自动加主载荷、卸主载荷；
- | 硬度检测数据，永远保持，进行数据库查询；
- | 自动产生用户定制的检验报告。

技术参数：

加载方式	传感器加载，闭环控制
硬度标尺	碳素材料洛氏，洛氏，表面洛氏，布氏
力值范围	2.5kgf to 150kgf
测量力值	2.5kgf/24.5N, 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 6.25kgf/61.29N, 10kgf/98N, 15kgf/147N, 15.625kgf/153.2N, 20kgf/196.13N, 25kgf/245.16N, 30kgf/294.19N, 31.25kgf/306.45N, 40kgf/392.26, 45kgf/411.29N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N, 125kgf/1225N, 150kgf/1471N
碳素材料检验.洛氏硬度检验	HR 10/20, HR 5/20 , HR 10/40, HR 5/40 , HR 10/60, HR 5/60 , HR 10/100, HR 5/100 , HR 10/150, HR 5/150 , HR 2.5/7, HR 5/7
洛氏测量标尺	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
表面洛氏标尺	15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y
碳素材料	满足DIN 51917-2002 碳素材料检验.洛氏硬度检验
数据显示	电脑显示数据
执行标准	DIN 51917-2002 , GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程
测试	自动加载、保载、卸载
压头	洛氏金刚石: 120° 球压头: 1/16 “ , 1/8 “ , 1/4 “ , 1/2 “ 球压头: 2.5mm, 5mm, 10mm
总实验力保荷时间	1 - 99秒

样品规格 试样最长高度: 175mm

压头-外壁距离:165mm

规格尺寸 290mm x 520mm x 720mm (长x宽x高)

重量 76kg

电源 100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz,

供货清单：

名称	数量	名称	数量
主机	1台	品牌计算机	1台
洛氏球压头: 1/16 “ , 1/8 “ , 1/4 “ , 1/2	各1只	球压头: 直径2.5、5mm , 10mm硬质合金球	各1只
洛氏金刚石压头	1只	硬度块	5块
大、中型试台	各1只	数据连接线	1根
电源线	1根	软件光盘	1张
产品说明书	1份	产品合格证	1份