

# 外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面

产品名称	外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*450 应用:外墙保温
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

## 产品详情

关键词：超薄石材保温装饰板，超薄石材复合板，保温装饰一体板，保温装饰复合板，超薄石材复合板价格，外墙保温装饰一体板，防火保温装饰板，石材保温装饰板，石材保温装饰一体板，超薄石材锯石机

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙A级防火保温装饰一体板。荔枝面白锈石超薄石材保温装饰板采用独特的盒式加强结构，外壳采用无机聚合物砂浆，防火保温装饰复合板夹芯保温材料可根据甲方要求加工订做，盒内加强结构连接了防火保温装饰复合板的贴墙面和超薄石材饰面，专用胶粘剂使外墙A级防火保温装饰一体化板贴墙面与墙体合二为一，将防火保温装饰复合板与建筑结合成一个整体。公司还采用特制的加强铝合金专用挂件，将外墙A级防火保温装饰一体化板与墙体连接。形成独特的湿贴加干挂相结合的安装方式，更加保证了高层建筑的安全。

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面产品优势：

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面防火性能好，任何保温材料都达到国家检测A2标准。我们现有的保温材料中，只有玻璃丝棉、岩棉、发泡水泥和保温砂浆可以达到国家A级的防火标准，受产量、保温效果、复合方式等影响，有些工程在施工时选择了挤塑板、酚醛、苯板或是聚氨酯等保温材料作为外墙外保温材料。这些外墙保温材料受材质的限制最高达到B1级的防火标准，达不到国家消防部门要求的A级防火的标准。而经过六面包裹水泥砂浆复合做成防火保温装饰复合板后，这些保温材料也可以达到国家规定的复合A级，即A2的防火标准。

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面工厂化生产，保证产品质量。超薄石材饰面A级防火保温装饰板是上海邦提公司将超薄石材用专用胶粘剂贴在特制的带加强柱的防火保温复合板上。产品在工厂规模化生产，一次成型，有严格的生产流程、技术标准，避免施工现场因为施工条件、工人制作水平的差异等因素对产品质量造成的负面影响，使每一块超薄石材外墙A级防火保温装饰复合板的质量有了可靠的保证。

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面使用范围广。超薄石材防火保温装饰板不仅适用于新建筑的

外墙外保温与外墙装饰，也适用于旧建筑的节能和外墙装饰改造。外墙A级防火保温装饰复合板既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；防火保温装饰复合板既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑节能，冷热桥作用少，节能保温效果好。

外墙保温装饰一体板超薄白锈石饰面施工方便、节约成本。防火保温装饰复合板在安装时采用干挂加湿贴的安装方式，固定A级防火保温装饰一体化板主要是依靠专用的胶粘剂，直接将防火保温装饰复合板固定在建筑物外墙壁上，外墙A级防火保温装饰一体化板上的挂件只是起一个辅助的作用。与传统的花岗岩干挂安装相比，不再使用龙骨挂件，具有安装方便、易操作等优点。因此防火保温装饰复合板不仅可以降低原材料生产成本，还可节约施工时70%以上。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理