

新型双辊开炼机,开放式炼胶机,底座一体式炼胶机

产品名称	新型双辊开炼机,开放式炼胶机,底座一体式炼胶机
公司名称	昆山森德莫瑞金属制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:振德隆 型号:ML75 质保:一年
公司地址	昆山苏州昆山市花桥镇象蚌泾路28号
联系电话	13052387217

产品详情

A. 滚筒:筒型式:轴承式.滚筒尺寸:直径660m/m,长2130 m/m B. 滚筒的回转速:前轮:16.5 r.p.m 后轮:20.9 r.p.m C. 摩擦比例:1:1.27 D. 滚筒表面硬度:HS 72度 E. 电力装置:1. 主要马达:AC 220KW, 6P, 380V, 50HZ F. 润滑方式:1. 滚筒轴承盖润滑用油帮浦自动循环注油。2. 减速机箱采用自动注油润滑。 G. 最大有效间距:12 MM H. 间距调整:采用手动省力调距。 I. 滚筒加热与冷却:采用水冷却及蒸汽加热,滚筒一端附蒸汽回转接头。 J. 紧急安全装置:停止按钮,电-液刹车系统。 K. 马达方向:当操作者面对机器的调整圆盘站立时,马达在机器右侧。 L. 传动系统:透过马达联轴器,将动力直接传动减速齿轮箱,该齿轮箱与后滚筒由齿轮联轴器连结,后滚筒经由咬合齿轮传动前支滚筒。 规范说明书 1. 滚筒:由冷硬铸铁制成,内部可通冷水及蒸汽,滚筒表面经精密研磨加工制成。 2. 机架及机架盖:材质钢板焊接经热处理,经精密铣、镗加工制成。 3. 底座:国标槽钢、钢板焊接经加工制成。 4. 滚筒轴承座及轴承:轴承座采用铸钢经精密加工制成,轴承采用顶级轴承TWP品牌。 5. 咬合齿轮:由FCD600制成,直齿型。 6. 减速机:3段式减速,斜齿型式。轴齿为锻钢S45C制成。齿轮为FCD600制成。箱体为FCD500制成。 7. 联轴器:孔内齿及孔外齿均为铸钢制成。 8. 挡料板:可动式挡料板材质为FCD500,界板材质为MC尼龙 固定界板由铸铁制成。 9. 紧急刹车:急停按钮,电-液制动器。制动刹车后以滚筒反向转动 1/4 圈内停止。 10. 马达:AC 220KW,3相,380V,50HZ 全封闭式鼠笼型马达。 11. 电气箱:Y- 自动起动方式。