

乐泰660 , loctite660 , 乐泰固持胶

产品名称	乐泰660 , loctite660 , 乐泰固持胶
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

典型用途：高强度

颜色：灰色

最大间隙填充：0.5mm

粘度 (mPa.s)：150.000/350.000

温度范围：耐热性175

固化速度（全固）：20分钟/24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1.13

包装规格：50ML

应用介绍：

乐泰660圆柱形固持胶，用于配合件修复，维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度（膏状）。可修理磨损的零件，能恢复配合件的正确配合，最大径向坛间隙为0.5mm。

使用说明:

1. 彻底清洁被粘物表面，确保其干燥，无油渍；
2. 涂适合的胶于被粘物表面后粘接或是复合并固持，然后使用紫外线光源（日光或紫外线光源）照射被粘物表面，一般在40W的紫外线照射下，1-3分钟定位，用400W的紫外线照射只需10-20秒即可定位。
3. 在没有达到完全固化之前请不要使用和拧动。

注意事项:

1. 本品对皮肤和眼睛有轻微刺激。若触及皮肤和眼睛，应立即用清水冲洗或就医。
2. 为避免污染胶源，请勿将已倒出的胶倒回原包装。工作场所保持通风，避免儿童接触。
3. 储存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。

用户在批量使用的时，请先做试验，避免因操作不当而影响粘接效果。