

# 蓄电池充放电仪厂家电话\_蓄电池充放电仪\_华能远见

产品名称	蓄电池充放电仪厂家电话_蓄电池充放电仪_华能远见
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华能 型号:BF1543
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

### HN1015A蓄电池综合测试仪

智能蓄电池充/放一体机是专门针对蓄电池组深度充/放电,容量测试,电池组日常维护而设计,参数设好后自动完成充/放电过程。整机由微处理器控制,大屏幕液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便,各种充/放电参数设定后自动完成,完全实现智能化,并配有功能完备的数据处理软件。

### HN1015智能蓄电池测试仪,

公司总经理车高平热诚欢迎您前来洽谈业务!

我们是电力仪器行业知名品牌,拥有良好口碑,诚信为本,服务至上,欢迎电话咨询,我们将竭诚为您服务!欢迎您考察并指导工作。优质产品,是打开市场大门的金钥匙。

主要技术指标:1、放电电流:0.1~标称电流连续可设分辨率0.1A可多台并联大至1000A

2、恒流精度:0.5%

3、电流测量:0.5级分辨率0.1A

4、放电终止电压:1~500V连续可设分辨率0.1V

5、电压测量:0.5级分辨率0.1V

6、放电终止容量:1~9999Ah连续可设分辨率1Ah

7、容量测量:0.2级分辨率1Ah

8、放电时间：1min~100h连续可设 分辨率1min

9、放电电压等级：DC400V DC220V DC110V DC48V 可选JGFD系列主要型号及指标JGFD-20A JGFD-50A JGFD-100A JGFD-150A JGFD-200A 放电电流 0.1~20A 0.1~50A 0.1~100A 0.1~150A 0.1~200A 恒流精度 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 结构特点 单体 单体 1主+1辅 1主+2辅 1主+3辅 重量 10kg 12kg 12+10kg 12+20kg 12+30kg

## HN1015智能蓄电池充放电测试仪

产品主要特点：

I 采用PTC陶瓷电阻，避免了红热现象，使整个放电过程更安全。I 具有无线通讯功能，无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线，灵活方便。

I 无线采集盒可对每节电池进行监测，实现对电池组放电过程的完整监控。

I 设备安装、调试、维护简便，各采集模块前后采用隔离技术，安全性、可靠性程度高

I 配备的PC机监测系统，可实时监测整个放电过程，并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线，图形、报表等，并可打印、查询。

I 有USB接口，可将放电过程的数据存入U盘，并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。

I 采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。I

自动保护功能，设定放电时长到、放电容量到；蓄电池组电压低于设定的低保护电压；负载连线出现异常等，自动停止放电并报警，同时自动记录停机方式。

I 可设定测试/放电终止条件，包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。I 可通过短时放电（10分钟）来预估蓄电池组容量。

I 可记录测试/放电过程每节电池放电情况，主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压低的单体电池的电压变化情况。