Gas Clip单气体检测仪 SGC Pump

产品名称	Gas Clip单气体检测仪 SGC Pump
公司名称	郑州市亚信达仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区园田路41号2号楼1单元5层6号
联系电话	0371-56762075 15981813732

产品详情

单气体检测仪 SGC Pump

我们已经完成用于便携式气体探测器之一的一个问题。

我们的单气体检测 Plus（SGC Plus）的休眠模式允许它在不使用时休息，这样可以延长配件的使用寿命。

劳逸结合的使用，当它延长了您的便携式气体探测器的使用寿命。这恰恰是单气体检测 Plus（SGC Plus）“ 休眠模式 ”的好处，而该探测器来自Gas Clip Technologies。

无与伦比的可靠性可以让你高枕无忧。

我们的SGC Plus不会变形。它可以承受住最恶劣的工作环境 ——无论是最热还是最冷的环境。我们对每一个监控器进行质量控制测试，以确保其能为H2S和CO的测量提供可靠传感器。

当不使用时，休眠模式允许SGC Plus置于休息状态

完成一份周期性工作或工作时间结束时，只需用我们的GCT IR Link或 SGC Dock简单同步该仪器后，就能把监控器处置妥当

仅需支付监控器的使用月份

当你准备再次使用SGC Plus时，只需按下电源按钮重新启动仪器。这样，您只需支付使用 SGC Plus的月份费用。其他便携式仪器无法做到这一点。

规格	
尺寸	85.6 mm H x 50 mm W x 29.2 mm D 3.37 in H x 1.97 in W x 1.15 in D
重量	76g（2.7oz）
温度	H2S：-40°C~+ 50°C/ -40°F~ +122°F CO：-40°C~+ 50°C/ -40o°F~+ 122°F
湿度	5%~95%，非冷凝相对湿度
报警	视觉、振动、声音（最小95分贝）
测试	工作状态下测试每二十小时自检；连续自动电池测试
运行寿命	两年。
防护等级	EMC Directive 2004/108/EC IP67
认证	标准：UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157
	ETL CLASSIFIED： Class I Divisions 1 & 2, Groups A, B, C and D
	CE防爆：ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 IECEX: EX ia IIC T4
硫化氢	测量范围：0-100 PPM 报警下限：10 ppm 报警上限：15 ppm
CO	测量范围：0-300 PPM 报警下限：35 ppm 报警上限：200 ppm
注	实时显示气体或剩余时间；可调报警值和实时显示气体读数