PT8800全向多线激光条码扫描平台扫描器

产品名称	PT8800全向多线激光条码扫描平台扫描器
公司名称	深圳市优力科创电子有限公司
价格	620.00/台
规格参数	品牌:postech 型号:PT8800
公司地址	深圳市龙华新区油松骏龙路玖玖优品文创园一期二栋一楼
联系电话	0755-66806470 15112552131

产品详情

特性： ●完全自主研发,可以支持各种特殊输入格式定制,支持指令控制扫描,支持和应用软件绑定。 ●宽电压设计，避免了因电压波动导致数据传输无法上传情况的发生。 ●采用抗氧化光学工艺配合32位主控芯片搭载专利软体，可顺畅解读反光、打皱、模糊、彩色条码，强光及暗光环境下也可正常解码。 ●采用全铙电容及抗氧化光学工艺，避免了传统扫描枪使用一段时间后灵敏度下降问题。 ●采用国际最先进的主流20线全网状光路技术，避免了其他技术的光线短或者光线分布杂乱问题,大大扫描条码的提高了一次通过率。 ●拥有全套专利，避免了专利纠纷风险。

产品参数： 阅读速度: 1180次/秒 对 比 度: 33%的反射差 阅读角度: 左右偏转角度72 °，上下偏转角度82 ° 可解码制: 一维: EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，库德巴码，industrial 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。 可扫条码类型:纸类、薄膜类介质一维和二维条码；手机、平板等屏幕一维和二维条码 光源类型: 波长为650nm±8nm的红色激光 接口类型: 键盘口、USB口、串口、USB虚拟串口可选。 提示：蜂鸣器响声提示和红蓝双色灯提示：红灯提示通电，蓝灯提示解码成功。 防 摔性：可承受1．2米自由落体20次 工作温度：0-40°C 保存温度：-20-60°C 工作湿度：5-95%非凝结状态 保存湿度：5-95%非凝结状态 主机重量：488g 包装重量: 853g 主机尺寸: 117*105*173mm 包装尺寸: 165*132*245mm 工作电压: 5V 工作电流: 300mA 静态电流: 160mA