

Multi Gas Clip 四合一气体检测仪

产品名称	Multi Gas Clip 四合一气体检测仪
公司名称	郑州市亚信达仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区园田路41号2号楼1单元5层6号
联系电话	0371-56762075 15981813732

产品详情

多气体检测仪Multi Gas Clip

首款电池寿命达数月，而非几小时的便携式多气体探测器。

一次充电后，电池可使用2个月 小巧轻便 6个月校准周期 低维护成本 简单易用 100%质量控制测试 LEL传感器（红外）无需氧气

产品规格	
尺寸	4.7" H x 2.4" W x 1.2" D (118.6 mm H x 61.6 mm W x 31.7 mm D)
重量	7.7 oz. (240 g)
温度	-4 ° F to +122 ° F / -20 ° C to +50 ° C
湿度	5% 到 95% RH(无冷凝)
电池寿命	红外：连续60天 催化：25小时（典型值）
充电时间	4-6小时
报警	视觉、振动、声音（最小95分贝）低、高、STEL、TWA和OL（超限）
LED	4个红色警报灯，黄色灯（按下按钮后激活）红色灯（报警状态下激活）黄色故障通知灯
显示屏	数字液晶显示器（LCD）
记录	25次快速测试 25个事件 25次校准

持续性 1秒数据记录(>2mth 典型容量)

测试 激活后全功能自检传感器、电池和电路条件

防护等级 IP67

认证和许可 CSA: Class 1 Div 1 Groups A, B, C and D CAN/CSA C22.2 No. 157 & C22.2 No. 152
ANS/UL 913 and ANSI / ISA-S12.13 Part 1 ATEX: CE Sira 14ATEX2013 II 1 G, Ex ia IIC
T4 Ga InMetro: IECEX:Ex: EXia IIC T4 GA

保修 2年

气体	硫化氢	0 – 100 PPM
	CO	0 – 500 PPM
	可燃	0 -100%LEL
	O2	0 – 30%

传感器类型 H2S、CO、O2：接入式电化学电池 可燃气体：接入式红外（IR）或催化燃烧

用户选项	用户消息	维护通知
	TWA/STEL间隔	TWA方法
	语言（6）	传感器禁用
	锁定报警	安全显示
	自检锁	Dock lock
	启动时自动归零	校准气体
	报警功能测试间隔	校准间隔
	低/高报警	TWA/STEL报警

部件

描述

MGC

带有红外传感器的四种气体监测仪

MGC-P

带有载体催化传感器的四种气体监测仪

MGC-DOCK	四合一校准和快速测试
MGC-WMDOCK	四合一校准和快速测试
GCT-IR-LINK	GCT IR通信模块w/USB电缆
MGC-CSK	MGC密闭空间套装（显示器和气体另售）
	关于额外备件、附件和气体，请联系

GCT 红外链接