

黑四氟盘根 四氟盘根 建业

产品名称	黑四氟盘根 四氟盘根 建业
公司名称	重庆德顺物资有限公司
价格	128.00/件
规格参数	盘根材质:四氟盘根 是否进口:否 品牌:建业
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路79号渝福建材市场132、133号
联系电话	86 23 86629378/68634439 13896154311

产品详情

盘根材质	四氟盘根	是否进口	否
品牌	建业	型号	3*3-50*50
使用温度	: -248 ~300 ()	使用压力	6.4 (MPa)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

黑四氟盘根是以高强度膨胀聚四氟乙烯及石墨为原料经编织而成，是一种性能独特，经久耐用的优质盘根。

化学性能极为稳定，除少数几种熔融状态下的碱金属（如钠，钾）外，黑四氟盘根不与任何物质发生反应。

黑四氟盘根具有优良的抗拉强度和自润滑性能。

优良的导热性能，即使在线速度为20m/s高速运转的场合，盘根不会过热，也能保证设备超长时间运转。

使用温度：-248 ~300 ，ph值范围：0~14。

黑四氟盘根的适用范围广泛：

由于黑四氟盘根所具有的仗特性能，在许多场合中，黑四氟盘根可取代其它类型的盘根，适用各种类型的泵，如涡轮泵，离心泵，旋转泵和往复泵等，此外，它还可用于烘干机，混合机，搅拌机，阀门等设备的密封。

显著的经济效益，由于黑四氟盘根的使用寿命长，所以它可减少您停工的时间和因频繁更换盘根所增加的额外开支，从而真正降低您的盘根使用成本。

四氟石墨盘根：

四氟石墨纤维编织盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成。它具有很强的扯裂强度和较高的热导性，的摩擦系数又使它具有稳定和长寿命。建议用于泵轴密封，也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混，压热器及离心泵等。分高强度四氟石墨纤维盘根p1141和p1142，普通强度四氟石墨纤维盘根p1143设备：泵、阀通用盘根行业：食品行业、医药、造纸、化纤、化工，等不允许有污染的操作场合中。介质：使用于除强氧化性介质以外的极大多数介质。产品规格：3*3mm-0mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

四氟石墨纤维盘根（黑四氟盘根）的主要技术参数：

压力	3-30mpa
温度	280 ° c
线速度	0-20m/s
ph值	0-14

其他相关产品：» 四氟盘根

» [石墨盘根](#) [膨胀石墨盘根](#) [增强石墨盘根](#) [浸四氟石墨盘根](#) [碳纤维石墨盘根](#) » [碳纤维盘根](#) [碳纤维盘根](#) [高碳纤维盘根](#) [高碳石墨乳盘根](#) [四角芳纶碳纤维盘根](#) » [芳纶盘根](#) [芳纶纤维盘根](#) [白芳纶盘根](#) [芳纶交织黑四氟盘根](#) [芳纶包角黑四氟盘根](#) » [矿植物盘根](#) [苧麻纤维盘根](#) [高水基盘根](#) [石棉纤维盘根](#) [玻纤盘根](#) [陶瓷纤维盘根](#)
... » [其它盘根](#) [亚克力盘根](#) [有机交联聚合纤维盘根](#) [全镍基石墨盘根](#) [蒸汽阀门专用盘根](#)
... » [填料环](#) [石墨填料环](#) [增强石墨填料环](#) [石棉石墨填料环](#) [盘根环](#)