

带颈玻璃板液位计 上海 带颈玻璃板液位计

产品名称	带颈玻璃板液位计 上海 带颈玻璃板液位计
公司名称	重庆德顺物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海 类型:带颈玻璃板液位计
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路79号渝福建材市场132、133号
联系电话	86 23 86629378/68634439 13896154311

产品详情

品牌	上海	型号	HG5—1368—80
类型	带颈玻璃板液位计	测量范围	300、500、800、1100、1400、1700mm
材质	碳钢、不锈钢	工作温度	250 ()
工作压力	0.6 (Mpa)		

产品详细:

hg5-1368-80带颈玻璃板液位计的详细资料：

产品名称：带颈玻璃板[液位计](#)

产品型号：hg5—1368—80公称压力：0.6mpa适应温度： 250 阀体材质：碳钢、不锈钢等透明尺寸：18×304mm焊接尺寸：64x350mm设计标准：jb、gb

概述：

hg5型玻璃板 [液位计](#)

是按原化工部hg5-1364 ~ 1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀内装有安全钢球，当玻璃板意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通通道，以防止液体继续外流。

特点：

直读式、读数精确、可靠 结构简单、维修方便 使用安全、耐用

结构原理：

根据连通其原理，将容器内介质液位引至外

部玻璃板[液位计](#)

内，通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环，密封性能可靠。

主要技术参数：

测量范围（安装中心聚I）：300、500、800、1100、1400、1700mm工作压力：2.5、4.0、6.3mpa、0.6mpa
 （用于r型）材质：碳钢、不锈钢工作温度：-20 ~ +200 钢球自动关闭压力：0.2mpa伴热蒸汽压力：
 0.6mpa蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹

液面计规定标记：

名称	型号	规格	标准号	备注
液面计	a(b)t25- , a(b)t25- 5- , a(b)t25- z , a(b)t25- z ,	l=500、800、1100、1400、 1700、2000	hg5-1364-80	突面法兰(a)按hgj46-91 凸面法兰(b)按hgj47-91 dn20 , pn2.5mpa 工作压力：2.5 mpa
液面计	bt64- , bt64- , bt64- z , bt64- z ,	l=500、800、1100、1400、 1700	hg5-1365-80	凸面法兰(b)按hgj47-91 dn 20 , pn6.3mpa 工作压力： 6.3mpa
液面计	br40- , br40- , br40- z , br40- z ,	l=500、800、1100、1400、 1700、2000	hg5-1366-80	凸面法兰(b)按hgj47-91 dn 20 , pn4.0mpa 工作压力： 4.0mpa
液面计	r6-	304	hg5-1367-80	工作压力：0.6mpa
液面计	r6- r6-	304	hg5-1368-80	
液面计	r-	304	hg5-1369-80	
液面计	r- r-	304	hg5-1370-80	