

ZDLP型电子式电动单座调节阀

产品名称	ZDLP型电子式电动单座调节阀
公司名称	重庆德顺物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZDLP、ZDLM型 材质:铸钢 品牌:上海
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路79号渝福建材市场132、133号
联系电话	86 23 86629378/68634439 13896154311

产品详情

型号	ZDLP、ZDLM型	材质	铸钢
品牌	上海	连接形式	法兰
公称口径	20至300 (mm)	适用介质	粘度较大或稍有颗粒杂质场合
压力环境	常压	工作温度	-40 ~ 450
流动方向	单向	驱动方式	电子
零部件及配件	执行器	形态	旋塞式
类型(通道位置)	直通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

产品简介?

zdlp、zdlm型电子式电动单座、套筒调节阀【用途】zdlp、zdlm型电子式电动单座、套筒调节阀接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称口径由20至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4mpa，接受信号为0~10ma。dc或4~20ma.dc，使用温度范围由-40~450。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合；电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。【结构特点】阀体、阀盖：ht200、zg230—450、zg1cr18ni9ti
阀芯：1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
推杆、衬套：2cr13 垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片【技术参数】工作温度t ()
-20~200、-40~250、-40~450、-60~450 信号范围 (ma。dc) 0~10、4~20 电源电压 220v、50hz
作用方式 故障时：全关、全开、自锁位【订货须知】1、产品型号与名称
2、公称口径dn及额定流量系数kv 3、公称压力和压差 4、流量特性 5、阀体和阀内组件材料 6、适用温度
7、是否带附件 8、控制信号是4-20ma电流或1-5v电压信号。感谢您访问我们的网站，如有任何疑问。您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

产品概述

zdlp型电子式电动单座调节阀是由3610I系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入讯号及电源即可控制运转，连线简单，调节机构芯来用顶导向，适用于地泄漏量要求严格，阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。

· 性能参数

项目	指标值
基本误差%	±2.5
回差%	2.5
死区%	1.0
始终点偏差%	电开

终点	±2.5
电关	始点

终点	±2.5
额定行程偏差%	2.5
允许泄量l/h	10-4 × 阀额定容量

单座调节机构主要技术参数	型号	额定输出力n	速度mm/s	技术参数
	361lsa-08361lxa-08	800800	4.24.2	电源：ac220v 50hz 输入信号：dc 4-20madc1-5v(信号线用屏蔽线) 输出开度信号：dc4 ~ 20ma 上盖防护等级：相当ip55 隔爆标志：exd bt4
	361lsa-20361lxa-20	20002000	2.12.1	
	361lsb-30361lxb-30	30003000	3.53.5	
	361lsb-50361lxb-50	50005000	1.71.7	
	361lsc-65	6500	2.8	