

塑料机械PP OPP BOPP薄膜薄膜造粒机

产品名称	塑料机械PP OPP BOPP薄膜薄膜造粒机
公司名称	张家港市艾斯瑞特机械有限公司
价格	300000.00/套
规格参数	产量:160 ~ 1200kg / h L/D:36 切粒方式:水环切粒
公司地址	江苏省苏州市张家港市南丰镇悦丰路18号
联系电话	86-512-58622012 15262328711

产品详情

pp/opp/bopp薄膜造粒机械为艾斯瑞特热销产品之一，艾斯瑞特欧洲技术团队凭借自身对塑料回收清洗造粒机械四十多年的设计，开发，制造经验，pp pe薄膜回收技术日益成熟。

pp/opp/bopp薄膜造粒生产线包括了密实机，薄膜挤出机，液压站，换网系统，切粒系统，干燥系统等设备。

艾斯瑞特针对废塑料回收而专业设计的三合一机型，acs-h系统是一个可靠的，高效率的一步法解决方案。

针对物料主要为堆积密度较轻的抛料:

lldpe/ldpe/pe/hdpe薄膜

pp/opp/bopp薄膜

pp编织袋/无纺布/塑料绳/渔网

pa尼龙化纤丝

pet薄膜以及纤维

xps/eps/epe发泡制品

塑料家电产品

设备组成：

- 1.皮带上料/辊筒料牵引装置/螺杆式喂料机
- 2.挤出机
- 3.真空脱灰排气
- 4.熔体过滤单元
- 5.水环切粒单元/水下切粒单元/水冷拉条切粒单元
- 6.成品料仓

技术特点

智能控制系统

智能开启：一键开机

依据设置好的逻辑顺序和物料处理工艺要求，联动的acs-h系统实现了一键开机，从而避免手动开机过程中产生的失误。

智能停机：一键关机

借助于特殊定制的plc单元，acs-h系统可以实现整个系统模块的一键关机，来避免手动关机过程中的错误操作导致的设备损坏。

急停装置

acs-h带有急停功能，紧急用于在机器运转过程中出现的不确定的风险，及时迅速的关闭整个系统，避免二次事故及伤害。

保护系统

人生安全保护装置

acs-h系统充分考虑到了设备在运行过程中的安全问题。每个操作工位和旋转部件位置，均加持电子安全开关，来确保设备运转过程中的安全性，避免设备运行过程中的潜在危险对客户操作人员造成伤害。

塑料性能保持

借助于精确的温控系统及针对性优化设计的塑化工艺段，acs-h系统可以确保最终制粒品质的可靠性和稳定性。

压实仓过热保护装置

借助于模块化控制原理及对不同回收料性能的充分认知，acs-h系统可以确保被处理的废料在压实仓内实现最优化的预热及压实状态，并可以避免塑料回料在压实仓内过热或者降解。

远程监控及数据传输系统

网络+蓝牙

acs-h系统可以借助于选配的网络端口或者蓝牙模块来实现系统远程监控及运行数据传输功能。

服务和支持

可以提供设备海外安装培训服务。

设备备件备有库存，保证部件运输的时效性。

acs-h压实造粒系统的优点：

集破碎、压实、造粒于一体，自动化程度高，节省人工；

更高的喂料效率，适用于薄膜、纤维、废丝、塑料绳、渔网、发泡材料的回收再生造粒作业；

更高的产量输出及更低的能耗

其他优点

低成本、高质量及耐用设备的典范

低能耗、高产能；

迅捷的交货周期及安装调试：借助于模块化的设计，艾斯瑞特机械每月的平均产能是10套/台，相比较其他的制造商，设备制作周期更短。艾斯瑞特机械正常的交货周期为50个工作日。