

# 波纹管截止阀富特推荐

产品名称	波纹管截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:WJ41H 通径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、波纹管截止阀富特推荐用途

波纹管截止阀是指安装在蒸汽管道上，用波纹管作为阀杆密封元件，可使阀杆部位无泄漏，以防止蒸汽外漏的截止阀。

本阀门是锅炉蒸汽最理想阀门。没有流体流失提高了使用能源效率增加生产设备安全性减少了维护费用及频繁的维护保养降低经营成本，还提供了清洁安全的工作环境。

### 二、波纹管截止阀富特执行标准

结构长度标准：GB/T 12221-2005；连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005；试验检验标准：GB/T 13927-2008

### 三、波纹管截止阀富特阀体材料

1、 阀杆螺母stem nut 铜合金ZQA19-4 手轮hand wheel 碳钢carbon steel 2、 并帽cap 25# 油杯oil cup 黄铜brass 定位片locator 25#、 F304、 F316 3、 六角螺母hexagon nut ASTMA193 2H、 A193-8、 A193-8M 4、 双头螺栓bolt ASTMA193 B7、 A193-B8、 A193-B8M 5、 垫片gasket 柔性石墨+不锈钢flexible graphite+stainless steel、 PTFE 6、 阀杆stem 2Cr13、 F304、 F316 阀体body WCB、 F304、 F316

7、阀瓣disc 2CR13、F304、F316 轴销hinge pin F304、F316 8、波纹管组件bellows combination F304、F316L 阀盖bonnet WCB、F304、F316 9、填料packing 柔性石墨Flexible graphite、PTFE 压套gland 25#、F304、F316

四、波纹管截止阀富特长处 1、阀杆升降位置指示更直观。

2、结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。

3、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。

4、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免

5、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。

6、截止阀阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；7、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。

五、波纹管截止阀富特

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)