湖南腻子粉添加剂用增粘剂聚丙烯酰胺投加比例

产品名称	湖南腻子粉添加剂用增粘剂聚丙烯酰胺投加比例
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:阴离子 CAS:9003-05-8
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

产品详情

建筑涂料腻子粉专用聚丙烯酰胺

建筑涂料腻子粉专用聚丙烯酰胺添加剂具有高分子化合物的水溶性以及其主链上活泼的酰基，一般使用阴离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺。酰胺加入量一般比较少，应该不会披挂困难，看一下其他成分。酰胺分子量在1000以下比较好。

内外墙腻子粉聚丙烯酰胺的主要成份分为母料（小料）骨料、填充料（包括：重钙粉。滑石粉等）和添加剂四部分，母料主要有可再分散乳胶粉、纤维素、木质素或聚丙烯纤维，骨料一般是指水泥、灰钙粉、石膏粉等。添加剂是指增光剂、增白剂、早强剂、减水剂。腻子粉专用聚丙烯酰胺腻子粉用聚丙烯酰胺材料聚丙烯酰胺粘度比较强，可以做胶水，涂料胶水等。

聚丙烯酰胺在建筑领域运用越来越广泛，在基建中用到聚丙烯酰胺作为泥水分离，起到良好的絮凝剂效果，在建筑胶水里替代传统的丙烯酰胺，丙烯酰胺胶水最大的缺点就是没有强度和施工时干燥速度快，主要原因是它的分子结构是呈线状排列，而聚乙烯醇有强度是因为它的分子结构是呈网状结构。而聚丙烯酰胺是高分子链状结构，##常好的保水性，施工时决不会出现干燥太快，拉毛起皮等不良现象。聚丙烯酰胺在外墙保温砂浆和腻子粉中重点起分散、增稠、粘结、增加强度的作用，使其更易涂布，提高工作效率，同时具有抗垂流能力，较高的保水性能可延长其工用时间，提高抗收缩性和抗龟裂性，改善表面品质，提高粘结强度。

使用河南碧波同创提供的建筑涂料腻子粉专用聚丙烯酰胺所刮过的墙面，永不变黄，坚硬似钢，一般碰撞与刻刮没有痕迹，光滑亮丽，手感如瓷似玉细腻醉人，防火防霉，透气防潮，耐酸耐碱，抗污耐脏，耐洗耐刷，防水防晒，不脱不裂，使用寿命长。

我们通过长期的经验得出，建议聚丙烯酰胺在腻子粉中投加一般1-3G左右，由于属于高粘度产品，所有投加量很少，为您更好的节约成本，又能达到非常好的效果。

使用方法：

1、聚丙烯酰胺使用时，配成0.01%-0.05%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。

2、聚丙烯酰胺溶解时，将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温，可加速溶解。

3、调整被处理液的PH值，使阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品充分发挥作用，通过试验选择最佳PH值和本系列产品的用量。

4、加入阴离子聚丙烯酰胺产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

河南碧波同创净水材料有限公司 联系电话：13253397558　0371-69599708
公司网址：http://www.hnbbtc.com/ 客服QQ：1026253943 阿里旺旺：gongyishi3